

Barevné multifunkční tiskárny A4

# MX-C250F



- Tisk, kopírování, skenování, faxování
- Stran za minutu: 25 ČB 25 barevné
- Kapacita papíru: Stand. 300, Max. 800 listů
- A4 MFP s kompaktním a chytrým designem

- Vysoce kvalitní tisk s rozlišením 600 x 600 dpi
- Standardní jednorůchodový podavač (SPF)
- USB port pro snadné skenování do USB paměti a tisk přímo z USB
- Standardní PCL/PS3

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	25
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	20
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A4
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	56
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	128
Kapacita papíru: Std. (listy)	300
Kapacita papíru: Max. (listy)	550
Doba zahřívání (s)	0
Paměť: Min. (MB)	64
Paměť: Max. (MB)	64
Paměť tiskárny: Min. (MB)	64
Paměť tiskárny: Max. (MB)	128
Průměrný měsíční objem tisku (stránek)	800
Maximální objem tisku (stránek)	2000
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	518
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	460
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	298
Hmotnost (kg)	163
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Fax

Fax	Std.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Velikost dokumentu: Min.	A6
Velikost dokumentu: Max.	A4
Paměť: Max. (MB)	8
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	300
Přenos vysílání (max. počet cílů)	100

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	6000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	6000

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0
Rozhraní: Volitelně	10Base-T, 100Base-TX
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Std.	SPLC
PDL: Volitelně	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A4
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	18
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	80
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	99
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	7
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	35
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Nástroje pro skener	Button Manager
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

## Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Max. (listy)	150
---------------------------------	-----

