Profesionální instalační projektor

NEC PX700W





PX700W je širokoformátový projektor s naistanlovanou duální lampou pro nejvyšší úroveň nepřetržité výkonnosti s jedinečnou kvalitou obrazu a nejvyšším rozlišením. Je to celosvětově první projektor, který podporuje STv2 a je komatibilní s NEC /Intel OPS standard.

Díky svým profesionálním vlastnostem je ideální pro pronájem/ provozování na jevišti, velké podnikové prezentace, vyšší vzdělávání, konferenční místnosti, muzea a informační nápisy.

Výhody

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost – s rozlišením WXGA a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

Instalace je jednoduchá i na náročných místech – díky motorizovanému posunu objektivu s vertikálním a horizontálním nastavením je nastavení dokonalého obrazu jednoduché.

Jednoduché možnosti připojení – díky obrovskému počtu konektorů, které tento projektor obsahuje, včetně inovativního termínu DisplayPort a množství síťových, analogových a digitálních konektorů.

Ovládání přes síť pro úsporu času – pro pohodlnou údržbu, která šetří náklady, a spravování a plánování obsahu.

Úsporná správa zařízení – ušetřete úsilí během obsluhy všech připojených zařízení NEC z centralizované pozice použitím softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC PX700W

Skupina produktů
Profesionální instalační projektor

Objednací kód
60003828

Image

Projekční technologie
1-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
1280 x 800 (WXGA)

Kontrastní poměr
2100:1 s DynamicBlack™

Jas
7000 lumenů (cca 80% v Eco režimu)

Lampa
2-Lamp System (2 x 400 W AC), 2 x 320 Eco Mode

Životnost světelného zdroje [h]
2000 (2500 režim Eco)

Objektiv
7 volitelné čočky s bajonetem

Nastavení objektivu
Motorized

Projekční faktor
depending on lens selection (0.76:1 and 1.25-8.3:1)

Projekční vzdálenost [m]
0,8 (NP16FL) - 54 (NP21ZL)

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
(nejlepší výkonnostní rozsah); Maximum: 762 / 300"; Minimum: 127 / 50"

Podporované rozlišení

1080i/50;
1080i/60;
1080p/50;
1080p/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frekvence
Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikální: 48 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x 5BNC, sdílený s komponentním signálem (YPbPr); 2 x Mini D-sub 15 pin
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 1 x DisplayPort; 1x HDMI™ (V.1.3) supporting HDCP

Video
Vstup: 1 x RCA

S-Video
Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x síť (RJ45, W-LAN volitelné)

Option Slot
Vstup: 1 x zásuvka pro volitelný modul STv2 nebo HD/SD-SDI

USB
2 x Type A (USB 2.0)

Remote Control

Vstup
1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Dálkové ovládání
automatické nastavení; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; HDMI; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; Výběr ID; výběr zdroje; Úplné ovládání objektivu

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
0,4 Stand-by Mode; 18 Network Stand-By Mode; 405 Eco režim jedné lampy; 494 režim jedné lampy; 753 Eco režim dvou lamp; 931 režim dvou lamp; [value2] Eco režim dvou lamp

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
504 x 192 x 516 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
19,7

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
43

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; ERP; RoHS; TÜV GS

Další funkce

Speciální Charakteristika
2x barevný kruh; 3D ready; AMX Beacon; Crestron RoomView; digitální 3D Reform™; Edge Blending Function; funkce Direct Power-Off; funkce Stacking; geometrická korekce; Hollywood Quality Video zpracování pro nejlepší kvalitu obrazu; Korekce trapezoidu (H=±40°, V=±30°); LAN control; Lens Shift (vertical 0.5, horizontal ± 0.1); Lens Shutter; NaViSet Administrator 2; nápověda; ochrana heslem; OPS module support; OSD v 27 jazycích; Outstanding Multimedia and Network Functions; ovládání přes RS-232; Paměť objektivu; PIP/Side by Side, HDMI - Input; PJ LINK; Plug&Play W-LAN Option; Plynulé přepínání; Powerpoint, Movie, PDF and USB Picture Viewer; SNMP; Testovací vzor; volitelné uživatelské logo; Windows 7 Network Projector; Zatemňování

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Complete shut-off switch; Intelligent Power Management

Ecological Materials
ECO packaging; Minimal use of harmful material

Ecological Standards
RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
Barevný kruh (na výměnu); Držák stohování; IR dálkové ovládání (RD - 455E); napájecí kabel; projektor; Rychlý instalační průvodce; Uzávěr na ochranu proti krádeži pro jednotku LAN; uživatelský manuál na CD-ROM; Šroub proti krádeži objektivu

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
Bezdrátový modul LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); lampa (NP22LP); Moduly HD/SD-SDI; sada pro montáž na strop; STv2 PC; Vzduchový filtr (NP02FT)

Objektivy:
NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1); NP31ZL (0,75-0,93:1)

TÜV GS RoHS ERP CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026