

Stolní displej

Sharp/ NEC MultiSync EA271F



- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (150 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, které vhodně doplňují interiér profesionální
- Maximalizujte kvalitu obrazu pomocí funkce Uniformity Control - využijte výhod dokonalé jednotnosti zobrazení na více obrazovkách jediným kliknutím v on-screen nabídce.
- Chrání vaše oči před únavou a poškozením - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Snadné ovládání několika displejů - spravujte nastavení až 5 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	AH-IPS LCD s LED podsvícením
Screen Size [inch/cm]	27 / 69
Pixel Pitch [mm]	0.311
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (dynamický kontrastní poměr 5000:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.777
Screen Aspect Ratio	16:9
Colour Gamuts	102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

RESOLUTION

Optimum Resolution Supported	1920 x 1080 at 60 Hz
	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400 (70 Hz); 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	12 (Eco režim 2); 17 (Eco režim); 17 (typ.); 45 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5
Power Supply	0,85 A / 0,45 A; 100-240 V; integrovaný napájecí zdroj

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 to Value
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazení na šířku a na výšku)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (vlevo a vpravo); 1 (nahore)
Dimensions (W x H x D) [mm]	359,8 x 628,4 - 652,6 x 250 (zobrazení na výšku); 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250 (zobrazení na šířku)
Weight [kg]	7.6
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	56 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	1 x VGA

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Světelný senzor pro optimalizaci úrovně jasu; měřič uhlíkové stopy; měřič úspory emisí uhlíku; uživatelské nastavení; předvolby DiCOM; simulace DiCOM; Eco režimy; senzor přítomnosti uživatele; technologie LED podsvícení; NaViSet Administrator 2; rychloupínací stojan a madlo; podpora sRGB; dotykové senzory; USB ver. 3.1 (3 dolů / 1 nahoru)
-------------------------	--

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě; zadní část skříně v černé barvě; přední rámečky v bílé barvě; zadní část skříně v bílé barvě;
-----------------	---

Cable Management Kensington security slot Plug and Play	• DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI
---	---

Audio	Sluchátkový konektor; integrované reproduktory (1 W + 1 W)
-------	--

Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Factory Preset; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Control Sync kabel; DisplayPort kabel; monitor; síťový kabel; příručka pro nastavení; průvodce nastavením; USB kabel
------------------	---

Shipping Content	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; FCC Třída B; Flicker-free; ISO 9241-307 (třída vad pixelů 2); ISO 9241-307 (třída vad pixelů I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL nebo CSA
------------------	---

Safety and Ergonomics	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení; volitelná záruka na nepřetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení; volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
-----------------------	--

Warranty	MDSVSENSOR Hodnota
----------	--------------------

Optional Accessories

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	Světelný senzor; automatický jas; měřič uhlíkové stopy / měřič úspory emisí uhlíku; Eco režim; spotřeba elektrické energie: 11 kWh / 1000 h; Třída energetické účinnosti: C; LED technologie podsvícení
-------------------	---

Ecological Standards	Efektivní mechanická konstrukce pro minimalizaci množství obalového materiálu; Minimální použití škodlivého materiálu
----------------------	---

Ecological Materials	Energy Star 8.0; vyhovuje ErP; TCO 8.0; WEEE
----------------------	--

