A3 černobílé kopírky

MX-M4051



- LCD dotyková obrazovka o úhlopříčce 10,1“s jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivní obsluhou
- Aplikační portál Sharp pro stahování aktualizací firmware a konektorů
- Pomocí funkce uvolňování tisku*1 ukládejte dokumenty připravené k vytištění na kterékoli síťově připojené MFP
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*2
- Signalizační světla indikující stav MFP
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohledávatelných souborů PDF*3
- Generuje URL adresu pro velkoobjemová naskenovaná data, jež lze následně sdílet formou odkazu e-mailem
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť *4, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Podpora (volitelné) sekundární LAN zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- Podporuje nejrůznější služby mobilního tisku*5
- Výměna papíru bez přerušení úloh kopírování/tisku

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	40
Technologie	19
Velikost papíru: Min.	A5
Velikost papíru: Max.	A3W
Gramáž papíru: Min. (g/m²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m²)	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	6300
Doba zahřívání (s)	14
Paměť: Max. (GB)	5
Skladování: volitelné.	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	608
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	650
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	834
Hmotnost (kg)	64
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Formáty souborů: Volitelně	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Opt.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	20000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	Ano

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Výstupní kapacita: Max. (listy)	3000
Kapacita sešívání: Max. (listy)	65
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	40000

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhraní: Volitelně	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6 emulation
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	45
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MX-M4051, 16/11/2026