

Stolní monitory

MULTISYNC EA272Q



Improve your productivity with the EA272Q. With ergonomic features to maximise your comfort and an embedded LAN transforming your display into a docking hub, you can create a more efficient workspace tailored to you.

- Improve your productivity – enhance your personal workspace with embedded LAN, whereby the display becomes a Docking Hub, eliminating the need for additional hardware and reducing eWaste.
- Frictionless workflows – with USB-C connectivity only a single cable is needed to connect your notebook to the display receiving power in return, ideal for hot desking and BYOD scenarios.
- Energy efficiency – reduce your energy consumption by up to 30% by enabling the built-in Human and Ambient Light Sensors ensuring the display is only powered up according to usage conditions.
- Ergonomic comfort – with full 150 mm height adjustability the user can easily adjust the display to achieve the best possible individual set up.
- Detail rich visualisation – at 2560 x 1440 pixels, the Quad HD resolution displays content in crisp detail offering 1.75 times the pixel density of Full HD.

Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Barvy displeje	16.78
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Energy Efficiency	Ambient light sensor, EcoMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor
Ecological Standards	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, TCO 9.0, TCO edge
Ecological Materials	Minimální použití škodlivého materiálu
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru)
Optimum Resolution	2560 x 1440 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	68
Colour Gamuts	100 % sRGB, 77 % NTSC
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	6
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	9
Příslušenství	
Shipping Content	Displej, Napájecí kabel, Průvodce nastavením, USB-C kabel
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Sluchátkový konektor
Adjust Functions	Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, Informace o monitoru, On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelná záruka na nepřetržitě použití v 1. až 3 roce od zakoupení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (90 W)
Output Control	1 x RJ45
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	17 (Eco Mode 2), 27 (typ.)
Power Supply	0.8 A/1.8 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 94
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1