

Video stěny Sharp

PN-V701



- 70" (176,6cm) displej pro video-stěny s nepřetržitým provozem
- 1920 x 1080 pixelů s 700cd/m2
- Rámeček o tloušťce pouhých 4,4 mm mezi aktivními oblastmi (2,9 mm / 1,5 mm)
- Kontrast 4 000:1
- Advanced UCCT (Colour Uniformity Calibration)
- Systém se slotem pro modul Mini OPS
- Interní funkcionality 5 x 5 Multi-screen (zvětšení)

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Software, Napájecí kabel, Expanzní karta, Kabelová svorka
------------------------------	---

Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1538.9 x 865.6

Vídeo lůžko (obsah) mm	4
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1865
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1100
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	375
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	37
Přepravní hmotnost (kg)	57

Port displeje	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	380
Provozní teplota (oC)	0 - 40

Velikost lůžka (L/P) mm	3
Velikost lůžka (H) mm	3
Velikost lůžka (S) mm	2

Úhlopříčka (palce / cm)	70
Úhlopříčka (palce / cm)	177

Zpráva CE, CB	True
---------------	------

Energy Efficiency	Energy efficiency class: B
-------------------	----------------------------

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Port rozhraní	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Inteligentní ventilátor	True
Ovládání ventilátoru	Auto, Manual
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Funkce korekce lůžka	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Řetězec (Režim Zrcadlo)	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce nastavení kopírování	True
Funkce zapnutí odložení	True
Funkce zobrazení času použití	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Manuální nastavení velikosti snímku	True
Funkce uložení/výstupního protokolování	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Ovládání teploty	True
Nastavení snímání (AV)	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True
Funkce projití IR	True
Audio výběr pro VSTUP snímku	True
Synchronizace	True

Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
USB	1

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

