

This is Why



- ▶ DLP XGA (1024 X 768 PIXELŮ)
- ▶ VYSOKÝ JAS (4500 AL)
- ▶ 3D READY A PJ LINK
- ▶ VYSOKÝ KONTRAST (2 500:1)
- ▶ VELKÉ MNOŽSTVÍ KONEKTORŮ K PC
- ▶ VERTIKÁLNÍ LICHOBĚŽNÍKOVÁ KOREKCE
- ▶ JEDNODUCHÁ OBSLUHA
- ▶ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ LAN A RS232

Vestavěná konektivita LAN (pro řídicí aplikace), technologií BrilliantColor a 3D Ready (od společnosti TI), skryté titulky, vstup HDCP kompatibilní s DVI-D, jas 4 500 ANSI lumenů a rozlišení XGA tvoří z projektoru Sharp PG-D45XD vynikající zařízení pro většinu výukových zařízení a zařízení pro zasedací místnosti, stejně jako pro nájemní/předváděcí aplikace a pro modlitebny.

ROZLIŠENÍ PANELU

- ▶ Velikost čipového panelu: **DMD/0,7"**
- ▶ 1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel: ✓/✗/✗
- ▶ Nativní rozlišení: **XGA 1024x768**
- ▶ UXGA 1600 x 1200: ✓
- ▶ SXGA+ 1400 x 1050: ✓
- ▶ SXGA 1280 x 1024: ✓
- ▶ WXGA 1280 x 800 / 1360 x 768 / 1366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Kompatibilní s počítači Mac: ✓

DATOVÉ KONEKTORY

- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✓/✓
- ▶ 15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

KONEKTORY OVLÁDÁNÍ

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓
- ▶ USB-Host: ✓

BAREVNÉ STANDARDY

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: ✓/✓
- ▶ Rozlišení videa, DTV řádků / TV řádků: **600**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✓
- ▶ 1080i/1080p: ✓/✓

AUDIO DATA

- ▶ Audio-monitor (stereo/mono): ✓/✗
- ▶ Příkon (W), RMS: **5**

JINÉ

- ▶ Speciální funkce: **systém BrilliantColor od společnosti TI**
- ▶ Class A: **Toto je produkt Třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit rádiovou interferenci. V tom případě možná bude uživatel muset učinit potřebná opatření.**
- ▶ Napájení (V) / spotřeba energie, standardní (W) / spotřeba energie, režim ECO (W) / pohotovostní režim (W): **100 -240/408/10,8**
- ▶ Rozptyl tepla (BTU / h): režim ECO-I / standardně: ✗/1392
- ▶ Rozměry v mm (Š x V x H): **400x100x335 (main body only)**
- ▶ Hmotnost (kg): **5,8**
- ▶ Kód EAN: **4974019654324**

VSTUP Z PC

- ▶ Horizontální frekvence (kHz): **15 - 110 KHz**
- ▶ Vertikální frekvence (Hz): **45 - 85 Hz**
- ▶ Pixel Clock (MHz): **12 - 170 MHz**

VIDEOKONEKTORY

- ▶ Kompozitní (RCA/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓
- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✗/✓
- ▶ Kompatibilní s HDCP: ✓

AUDIOKONEKTORY

- ▶ Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup: ✓
- ▶ Konektor RCA-Stereo vstup/výstup: ✓
- ▶ Přes konektor HDMI: ✓

OBRAZOVÁ DATA

- ▶ Svítivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů): **4500**
- ▶ Kontrast: **2500**
- ▶ Projekční lamp (W) / Životnost lampy v režimu ECO (h) / Životnost lampy v Standard (h): **330/3000/2000**
- ▶ Fan: **30 dB ECO/37 dB standardní**
- ▶ Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektiv: ✓/✗
- ▶ Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované): ✓/✗
- ▶ Přiblížení - objektiv (ohnisková vzdálenost, mm): **21 - 24,2**
- ▶ Svítivost (F): **2,5 - 2,7**
- ▶ Poměr objektivu (šířka k vzdálenosti): **1,48 - 1,67**
- ▶ Lichoběžníková korekce (manuální/auto): ✓/✗

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Napájecí kabel / kabel PC: ✓/✓

www.sharp.cz

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: [WWW.SHARP.CZ](http://www.sharp.cz)