Laserový projektor – 4K+ 1 DLP – profesionální

Sharp X141Q



Výkonná účinnost v nejostřejších detailech

- Nejjemnější detaily ostré rozlišení 4K+ dosahuje dokonalého jasu obrazu pro jednoduché sledování velmi detailního obsahu
- Vynikající kvalita obrazu laserový zdroj světla RB produkuje živé červené barvy a poskytuje vynikající barevný výkon, přičemž promítá obrazy, které jsou pozoruhodně realistické
- Optické zařízení s krytím IP6X chrání před vniknutím prachu pro dlouhotrvající kvalitu obrazu
- Nnavrženo s ohledem na výkon a účinnost tyto kompaktní modely s flexibilní instalací dosahují až o 20 % nižší spotřeby energie ve srovnání s našimi předchozími modely využívajícími žárovky, jako například NEC PH1000U za srovnatelných provozních podmínek.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Možnosti montáže

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Kalibrace a nastavení

ProAssist

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

24/7 Usage for Projectors

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Laser Projectors

Objektivy

XP-57UL

XP-58ZL

XP-60ZL

XP-59ZL

XP-61ZL

XP-62ZL

Ovládání obrazu a konektivita

Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých

Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-x-series]
Order Code	XP141Q (BK),XP141Q-W (WH)
Poměr stran	16:10
Svítivost Normal (lm)	13500
V souladu s ISO21118-2020	Ano
Kontrastní poměr	[30000001]
Technologie projekce	[1-chip-dlp-technology]
Nastavení zaostření	[motorized]
Životnost světelného zdroje v normálním režimu (h)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 možnosti pro motorizovaný objektiv
Nastavení objektivu	[motorized]
Posun objektivu až H/V (3 hodnoty)	Up to H:±0.2, V:+0.6,-0.6
Rozlišení panelu	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimální projekční vzdálenost (m)	0,86
Maximální projekční vzdálenost (m)	43,2
Projekční faktor	depending on lens selection
Nativní rozlišení	3840x2400 (4K+)
Maximální úhlopříčka obrazovky (cm)	1270.0
Maximální úhlopříčka obrazovky (palce)	500.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (cm)	100.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (palce)	40.0
Podporované rozlišení prokládané	480i/50
Podporované rozlišení progresivní	480p/60
Podporované rozlišení (s formátem)	3840x2400 (4K+)
Typ zoomu	[motorized]
Korekce trapézu V ± (°)	36
Korekce trapézu H ± (°)	36

Connectivity

LAN	1 x RJ45
Digitální vstup	2 x HDMI™ podpora HDCP, [1-x-hdbaset], 2 x DisplayPort s podporou HDCP, [1-x-12g-sdi]
Digitální výstup	[1-x-12g-sdi]
Řízení	[1-x-screen-trigger], 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]
Dálkový ovladač	automatické nastavení, funkce Magnify (zvětšení), [eco-mode-control], Ovládání vstupu, přímý výběr zdroje, nastavení obrazu, Úplné ovládání objektivu, Tlumené AV, Kabelové/bezdrátové připojení, funkce Freeze (zmrazení obrazu), Test obrázku, Výběr ID, Power (On-OFF), Funkce uzávěrky, Select (nahoru, dolů, doleva, doprava), Geometrická korekce, Výběr zapnutí/vypnutí na obrazovce
Vstup stereo mini jack 3,5 mm	1

Spotřeba Normal (W)	1080
Spotřeba Eco (W)	980
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,5
Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu (W)	3
Napájení (Hz)	50-60
Napájení (V AC)	100-240
Barevná verze	Černý, Bílý
Šířka bez objektivu a nožek (mm)	500
Výška bez objektivu a nožek (mm)	216
Hloubka bez objektivu a nožek (mm)	577
Hlučnost ventilátoru Eco (dB)	35
Hlučnost ventilátoru Normal (dB)	37
Hmotnost (kg)	29,4
Provozní vlhkost (%)	0 - 80
Vlhkost při skladování (%)	0 - 90
Provozní teplota (°C)	5 to 45
Teplota při skladování (°C)	-10 to 60
Certifikace	TUEV Type Approved, RoHS, ErP, CE

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	[100-recyclable-packaging], Downloadable manuals
Ekologické standardy	Vyhovuje ErP
Energetická účinnost	Laserový světelný zdroj

Záruky

Záruka na světelný zdroj	3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka 3 roky, celoevropský servis	Ano

Obsah balení	Rychlý instalační průvodce, projektor, napájecí kabel

Další funkce

Speciální vlastnosti	ochrana heslem, [naviset-administrator-2], ovládání přes RS-232, Svislé nastavení, funkce Direct Power-Off, [edge-blending-function], [ip5xip6x-rated], [pj-link], geometrická korekce, [sealed-engine], Zpracování kvality obrazu jako v kině (CQP) pro nejlepší kvalitu obrazu, Paměť objektivu, Režim konstantního jasu, Crestron Connected , volitelné uživatelské logo, bez náklonu, [timer-function]
Jazyky OSD	27

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp X141Q, 27/11/2026