Value projektor

NEC V281W





Získejte dokonalý 3D zážitek s projektorem V281W DLP®. Díky kompaktní velikosti a nízké hmotnosti ho můžete položit, kdekoliv ho potřebujete. S jasem 2800 ANSI lumenů a vyšším kontrastem se tento kompaktní projektor doporučuje pro obrazovky s úhlopříčkou do 110 palců.

Projektor V281W je dokonalým řešením pro malé konferenční místnosti a třídy.

Výhody

Control and Monitoring – via RS-232.

Green EcoMode Button – on remote.

Higher Efficiency, Lower Power Consumption – full ErP compliance.

Long Lamp Life – up to 5000 hrs.

Virtual Remote – for direct PC control.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC V281W

Skupina produktů
Value projektor

Objednací kód
60003635

Image

Projekční technologie
1-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
1280 x 800 (WXGA)

Kontrastní poměr
3000:1

Jas
2800 lumenů

Lampa
225 W AC

Životnost světelného zdroje [h]
3000 (5000 režim Eco)

Projekční faktor
1,55 – 1,7 : 1

Projekční vzdálenost [m]
1 – 11

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762; Minimum: 76

Zoom
Manual

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení
Až do 1920x1080

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Vstup: 1 x RCA

S-Video
Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Vstup: 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45

Video signály
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; režim obrazu; vypnutí obrazu; výběr zdroje

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
0,5 Stand-by Mode; 210 Eco režim; 268 max.

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
310 x 95 x 247 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
2,5

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
33 / 37 (Eco / Normal)

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; ERP; RoHS; TUEV Type Approved

Speakers [W]
1 x 7 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
3D ready DLP®-Link™, 120 Hz a Nejvíce/Nejméně, 60 Hz; 6-ti segmentové barevné kolečko; BrilliantColor™ a technologie VIDI; Carbon Savings metr; Crestron RoomView; funkce Auto Power Start; lampa s dlouhou životností; manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±40°); NaViSet Administrator 2; Plug&Play; Rychlý start/funkce Direct-Power-Off; Virtual Remote for direct PC control; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Intelligent Power Management

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
IR dálkové ovládání (RD-448E); kryt objektivu; Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel; projektor; Rychlý instalační průvodce; Uživatelská příručka na CD-ROM (ruská příručka v papírové kopii)

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
3D brýle (NP01GL/NP02GL podporující technologii DLP-Link; 3D Starter Kit (NP01SK3D); lampa (NP18LP); přijímač myši(NP01MR); univerzální stropní držák (NP01/02/03/04/05UCM)

TUEV Type Approved

CE

ERP

RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026