Kino projektor – laserový

Sharp NC-1824M



Modulární kinoprojekce - nový standard v adaptačním screeningu

- Modulární světelný zdroj dosáhnete světelný výkon, který je dokonale přizpůsobený vašim požadavkům s vyměnitelnými světelnými moduly 24.000lm, 20.000lm and 18.000lm pro různé požadavky na jas.
- Užijte si nulovou údržbu - žádné náklady na výměnu žárovek, žádná údržbářská práce a žádné zásoby žárovek díky inovativnímu laserovému světelnému systému.
- Užijte si nižší TCO - nejvyšší spolehlivost, bezúdržbová obsluha, nízká spotřeba energie a až do 50000 hodin životnosti laserového světelného zdroje má za následek mnohem nižší celkové náklady na vlastnictví.
- Utěsněná optická technologie minimalizuje průnik prachu, zajištěn je konzistentní výkon a není nutná žádná speciální údržba.

Specifikace

Obecné

Řada	[nc-series]
Order Code	NC1824M
Svítivost až (lm)	18000
Způsob chlazení	Chladicí systém pomocí cirkulujícího vzduchu
Pixely DMD	2048 x 1080
Čip DMD	0.98" S2K, DLP Cinema® Technology
Objektiv ostatní	[range-of-shift-is-dependent-on-lens]
Objektiv zoom / zaostření / posun motorizovaný	Ano
Očekávaná životnost laserového světelného zdroje až (h)	50000
Způsob projekce	3 čipová technologie Cinema®
Velikost obrazovky až (m)	19

Connectivity

Externí řízení	[1-x-d-sub-9-pin-rs-232], 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka), 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka), [1-x-rj45-100base-t], [1-x-usb-port-typea]
Odvod tepla max. (BTU)	10011
Spotřeba typ. (W)	2934
Napájení	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Jmenovitý vstupní proud napájení projektoru 200-240 V (A)	18,1
Vnější šířka (mm)	697
Vnější výška (mm)	509,5
Vnější hloubka (mm)	1095
Hlučnost ventilátoru méně než (dB-A, ISO 9296)	50
Hmotnost bez objektivu (kg)	141
Provozní vlhkost bez kondenzace (%)	10 - 85
Provozní teplota (°C)	10 to 35
Vlhkost při skladování bez kondenzace (%)	10 - 85
Teplota při skladování (°C)	-10 to 50

Regulační podmínky

Evropa	EN61000-3-12, EN62368-1: 2nd Edition, EN55024, DCI 1.2, EN61000-3-2, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), EN61000-3-3, CE, EN61000-3-11
Záruka na světelný zdroj	3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka na díly (roky)	3

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Laserová technologie snižuje spotřebu energie a snižuje potřebu náhradních materiálů

Rozhraní: Dolby IMS3000 (volitelné)

Další funkce	Integrované SMS, Integrované uložení: 2 TB (net), Podpora NAS
Vstupní konektory	[hdmi], [esata], 2 x USB typ 3.0, 1 x USB typ 2.0
Výrobce	Dolby IMS3000 není produktem společnosti Sharp. Společnost Sharp v žádném případě neodpovídá za správnost uvedených specifikací produktu.
Výstupní konektory	2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)

Další funkce

Speciální vlastnosti	Laserový světelný systém, Kovový filtr, [modular-light-source], Nejnovější digitální technologie, Kompaktní model, Zabudované IMS (IMS3000), [dci-compliant], Snížené náklady, Protiprachová optická technologie, Nízké TCO

LASER PHOSPHOR

Enhanced Dynamic Range

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-1824M, 26/11/2026