Value projektor

NEC V332W





Díky kompaktní velikosti a nízké hmotnosti lze produkty ze série V umístit kdekoliv. S jasem 3300 ANSI lumenů a kontrastem 10000:1 se tento kompaktní projektor doporučuje pro obrazovky s úhlopříčkou do 120 palců v běžných kancelářských podmínkách.

Díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu je tento projektor vhodný především pro učebny a malé a střední zasedací místnosti.

Výhody

Vynikající poměr ceny a výkonu – díky bohatému výběru funkcí.

Úplná schopnost přehrávání médií – s reproduktorem 8W a podporou 3D.

Zaručené možnosti připojení v budoucnosti – včetně MHL a podporou internetu.

3D ready – future-proof DLP®-Link™ technology with 144 Hz and Top/Bottom, 60 Hz.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC V332W

Skupina produktů
Value projektor

Objednací kód
60003896

Image

Projekční technologie
1-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
1280 x 800 (WXGA)

Aspect Ratio
16:10

Kontrastní poměr
10000:1

Jas
3300 lumenů

Lampa
218 W AC

Životnost světelného zdroje [h]
6000 Eco (3500 (Režim vysokého jasu)

Posun čočky [%]
62.7

Projekční faktor
1,55 – 1,7 : 1

Projekční vzdálenost [m]
1 – 11

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76.2 / 30"

Zoom
Manual

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení
Až do 1920x1080

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ s podporou MHL

Video
Vstup: 1 x RCA

Audio
Vstup: 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Mini USB

Video signály
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; režim obrazu; vypnutí obrazu; výběr zdroje

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
263 (High Bright) / 204 (Eco) / 3 (Pohotovostní stav internetu) / 0,5 (Pohotovostní stav)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
324 x 88 x 250 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
2,8

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
32 / 35 (Eco / Normal)

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; ERP; RoHS; TUEV Type Approved

Speakers [W]
1 x 8 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
3D ready DLP®-Link™, 144 Hz a Nejvíce/Nejméně, 60 Hz; 6-ti segmentové barevné kolečko; BrilliantColor™ a technologie VIDI; Carbon Savings metr; Crestron RoomView; funkce Auto Power Start; Korekce trapezoidu (H=±30°, V=±30°); lampa s dlouhou životností; NaViSet Administrator 2; Plug&Play; Rychlý start/funkce Direct-Power-Off; Virtual Remote for direct PC control; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Intelligent Power Management

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
IR dálkové ovládání (RD-469E); kryt objektivu; Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel; projektor; Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
3D brýle (NP02GL/VolfoniFit podporující technologii DLP-Link; lampa (NP35LP); univerzální stropní držák (PJ01UCM)

TUEV Type Approved

CE

ERP

RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026