

Barevné multifunkční tiskárny A4

MX-C300W



- Tisk, kopírování, skenování, faxování
- Stran za minutu: 30 ČB 30 barevné
- Kapacita papíru: Stand. 300, Max. 800 listů
- A4 MFP s kompaktním a chytrým designem

- Vysoce kvalitní tisk s rozlišením 600 x 600 dpi
- Standardní obracecí jednopřechodový podavač (RSPF)
- USB port pro snadné skenování do USB paměti a tisk přímo z USB
- Standardní bezdrátová LAN

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	30
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	30
Velikost papíru: Min.	A6R
Velikost papíru: Max.	A4R
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papíru: Std. (listy)	300
Kapacita papíru: Max. (listy)	800
Doba zahřívání (s)	29
Paměť: Max. (MB)	512
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	429
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	509
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	421
Hmotnost (kg)	29
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Velikost dokumentu: Min.	A6
Velikost dokumentu: Max.	A4
Paměť: Max. (MB)	8
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	300
Přenos vysílání (max. počet cílů)	100

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Max. (listy)	150
---------------------------------	-----

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Std.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A4
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	18
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	10
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	8
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	50
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Nástroje pro skener	Network Scanner Tool, TWAIN
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	6000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	6000

