Signage displej Sharp

NEC MultiSync E558



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, AC Adaptér, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PJLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition
HDR High Dynamic Range	Yes
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
SNMP	Ano
Energetická hvězda	Ano
Haze Level [%]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139
Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H) mm	14

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1210 x 680

Další funkce

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Component	1
Kompozitní	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	185
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Na šířku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E558, 14/9/2026