

Displeje Sharp Signage

# NEC MULTISYNC E558



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.

# Specifikace

## Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, AC Adaptér, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1210 x 680

Component	1
Kompozitní	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
-----------------	--

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H) mm	14

Haze Level [%]	1
----------------	---

## Special Characteristics

HDR High Dynamic Range	Yes
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Plánovač / Časovač	True
SNMP	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	185
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Energetická hvězda	True
--------------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

