

Interaktivní displeje

PN-L652B

Model PN-L652B je navržen pro kancelářské schůzky, architektonické konstrukce, inženýrské návrhy i náročná prostředí pro pracovní spolupráci a nabízí výjimečně plynulý.

- BIG PAD pro kancelářské jednací místnosti, firemní zasedací místnosti a profesionální školicí místnosti
- Velikost 65 (163,9cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responzivním, 20bodovým, plynulým dotykovým ovládním
- Skutečný uživatelský komfort při psaní a čtení v rozlišení 4K
- Integrace Android PC pro interaktivní tabule a další vestavěné dotykové aplikace
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí integrovaného Android PC nebo OPS slotu
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s Sharp Pen software
- Brilantní, velkorozměrový poutavý obrazový obsah s širokými pozorovacími úhly

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie, Kabelová svorka, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB kabel, 2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Kabelové svorky, Displej, Dálkové ovládní, Držák pro kameru, Držák pro Mini PC, Napájecí kabel

Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1070
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	330
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	1126

Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

Zpráva CE, CB	True
Obsah mědi (mg)	True
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	True

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	1
Externí reproduktor	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Port rozhraní	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Změna automatického vstupu	True
Vlastní nastavení	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Nastavení snímání (AV)	True
Audio výběr pro VSTUP snímku	True
Výběr interního/externího reproduktoru	True
Operating Time	16/7

Počet dotykových bodů	20
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	3,4
Režim pera / Režim prstů	True
Způsob připojení PC	USB
Tvrdoost obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1628
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1005
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	208
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	37
Přepravní hmotnost (kg)	45

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Velikost lůžka (L/P) mm	15
Velikost lůžka (H) mm	15
Velikost lůžka (S) mm	44

Úhlopříčka (palce / cm)	65
Úhlopříčka (palce / cm)	164