



- TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- STRAN ZA MINUTU: 75 ČB 75 BAREVNÉ
- KAPACITA PAPIRU: STAND. 3100, MAX. 13500 LISTŮ
- VYSOKÁ RYCHLOST, VYSOCE OBJEMOVÁ PRODUKTIVITA S ŠIROKOU ŘADOU MOŽNOSTÍ PROFESIONÁLNÍCH ÚPRAV
- VELKÝ 15,4" BAREVNÝ LCD PANEL S ÚPLNOU ÚPRAVOU A DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU DÍKY SYSTÉMU OBNOVY
- VOLITELNÝ NÁSTROJ NA PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP K INTERNETU Z PANELU MFP ZAŘÍZENÍ.
- MOŽNOST FIERY COLOUR SERVER S PŘÍMÝM OVLÁDÁNÍM Z OVLÁDACÍHO PANELU MFP

Barevný systém tisku MX-7500N Pro Series je ideální pro jakékoli domácí nebo komerční produkční prostředí. Rozsáhlé možnosti úprav, výkonná technologie obohacení rozlišení (RET), vynikající kvalita napříč celou řadou médií, nízké náklady na údržbu a volitelný ovladač EFI Fier, to vše přináší skvělou univerzálnost, rozšířenou produktivitu, profesionální tok práce a přesnou kontrolu barev. Dokáže zpracovat až 75 stran za minutu, jak barevně, tak černobíle v rozlišení 1200 x 1200 dpi, s vysokou rychlostí skenování 75 opm a standardem 150 listů DSPF - tento výkonný tiskařský systém nabízí funkce jako je velká barevná dotyková obrazovka 15,4", zásobníky na extra velké papíry a okamžité doplnění toneru - vynikající pro dlouhá spuštění a nepřetržité použití během výměny toneru. Možnost Fier Server přináší vynikající přesnost, RIP s vysokou rychlostí a přesnou barvou a také vysoko objemový profesionální výkon a možnosti úprav, např. jednotka pro přehýbání, SmartPunch a Booklet Maker; plus funkce správy dokumentů a standardních bezpečnostních řešení. Bez ohledu na to, zda využíváte komerční tisk nebo domácí reprografiku, MX-7500 Pro Series nabízí konfiguraci, která bude vyhovovat vašim potřebám,

OBECNÉ

- Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **75**
- Rychlost ČB str./min. (A4): **75**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5R - SRA3**
- Hmotnost papíru (g/m2): **52-300**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **3100**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **13500**
- Doba zahřívání (s): **90**
- Paměť všeobecná min/max (GB): **5**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **1000**
- Duplex: **STAND.**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **3840**
- Rozměry základní jednotky (mm): **982 x 768 x 1,530**
- Hmotnost (kg): **228.1**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **150**
- Rychlost výměny originálů - ČB: **75**
- Rychlost výměny originálů - barev.: **75**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **35000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- Uložené úlohy: **kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **N/A**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **5,1**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **3,7**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600, 9, 600 (equivalent) x 600, 1, 200 x 1, 200**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25-400 (25 - 200 using 1% increments)**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600**
- Formáty souborů: **XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG (colour only), TIFF**
- Nástroje skeneru: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk™, Sharpdesk Mobile**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STD**
- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- Rozhraní Std/Opt: **Stand. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows XP, Windows Server 2003, 2008, 2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Kapacita výstupu: **4250**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **100**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**
- Děrování GBC: **OPT**
- Vkladač: **OPT**
- Skládací jednotka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz