LCD 55" Protective Glass public displej

NEC MultiSync® X552S PG (Protective Glass)





Výjimečně tenký model MultiSync® X552S PG s ochranným sklem díky profesionálnímu panelu veřejného displeje a ověřené technické dokonalosti výrobků NEC poskytuje dlouhou životnost a spolehlivost, kterou zákazníci očekávají od veřejného displeje. Díky omezené hloubce a nízké hmotnosti je manipulace s ním a jeho integrace jednoduchá. Zároveň nová, tenká volitelná zásuvka STv2 umožňuje integraci výkonných počítačů typu slot-in a dalších produktů s volitelnými zásuvkami.

Ideální pro širokoúhlé aplikace, mezi které patří prodejní nápisy včetně 24/7, aplikace v oblasti přepravy, konferenční místnosti, instalace v lobby/recepcích, včetně integrace do sloupcových aplikací a do nábytku.

Výhody

Vynikající čitelnost – podporovaná díky použití antireflexního ochranného skla Conturan® od společnosti Schott s vysokou propustností světla

Kalibrace barev – displej lze hardvérově barevně kalibrovat, aby se např. zajistilo správné zobrazení loga zákazníka.

Super štíhlý design – celková hloubka jen 51,1 mm.

Programovatelný senzor okolního osvětlení – automatické nastavení jasu v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně čitelný, nebyl pře jasen, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné podmínky pro oči.

Maximální bezpečnost investice – zaručená díky ochraně displeje před poškozením v důsledku vnějších nárazů.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® X552S PG (Protective Glass)

Skupina produktů
LCD 55" Protective Glass public displej

Objednací kód
60003432

Display

Technologie panelu
S-PVA with edge LED backlights

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,209 x 680

Velikost obrazovky [palce/cm]
54.5 / 138.8

Aspect Ratio
16:9

Jas [cd/m²]
700, 420 Eco (nastavení zásilky)

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Haze Level [%]
44

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru [1]

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 720;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 576;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600

Podporované na digitálních vstupech (Video)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1280 x 720p (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (50)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 576p (50)16:9
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 85

Connectivity

Analogový video vstup
1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (BNC)

Digitální video vstup
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
1 x HDMI; Port pro obrazovku

Ovládání vstupu
LAN 100Mbit; RS232

Digitální video výstup
1 x DVI-D (HDCP)

Analogový video výstup
zdířka 3,5 mm

Ovládání výstupu
RS232

Dálkové ovládání
IR dálkové ovládání; LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output

Option Slot

Technologie slotů
STv2 (kompatibilní s normami Intel / NEC OPS)

Zapínací proud [A]
max. 10

Spotřeba energie [W]
max. 61

Napětí/Proud [V/A]
16/4

Electrical

Spotřeba energie [W]
160 (typ.); 305 (max.)

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 90

Storage Temperature [°C]
-20 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 254,5 x 725,3 x 51,1

Hmotnost [kg]
Without stand: 33.5

Tloušťka rámečku [mm]
20,5 (vlevo/vpravo); {value1] (nahoře/dole)

VESA montáž [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6

Krytí
IP40 (front); IP20 (vzadu)

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PDMHM-L); Reproduktory (SP-RM1, SP-TF1); Stojan (ST-5220); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55 L and P, PD02W T L L and PD03W T M P)

Option Slot
HD-SDI 1.5 and 3G; Intel Atom, Celeron and Core CPUs

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
C-tick; CE; Energy Star 5.1; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Ambient Light Sensor; Carbon Savings Meter; ECOMode; LED Backlight; Třída energetické účinnosti: B

Ecological Materials
Bez rtuti; Manuály na CD; Optional feet

Ecological Standards
Energy Star 5.1

Další funkce

Speciální Charakteristika
Automatické poplašné e-maily; Digitální smyčka pro řetězení signálu; Funkce Scheduler; Hardwarová kalibrace barev; Kopírování nastavení profilu displeje přes RS232; Nastavení názvu vstupu; NaViSet Administrator 2 - free download; Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem; programovatelný snímač osvětlení okolí; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; Rychlé přepínání vstupů; Různé možnosti zobrazení obrazu v obraze; simulace DICOM; SNMP LAN; Spořič obrazovky; TileMatrix (10 x 10); Uzavřený cyklus s využitím DVI (max. 9 jednotek); Uživatelem definované prioritní vstupy

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (5 W + 5 W); Volitelné reproduktory (15 W + 15 W); Volitelné reproduktory NEC SP-RM1 (2x15W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Obsah balení
Display; Dálkové ovládání (IR); krytka slotu pro STv2; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable; VGA kabel

Záruka

3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [2]

Provozní hodiny

24/7

[1] upravené podmínky použití, přečtěte si provozní pokyny nebo kontaktujte naši podporu

[2] přečtěte si podmínky prodloužení záruky



TÜV GS



VCCI



RoHS



CE



Energy Star 5.1



C-tick



FCC Class A

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026