Stolní displej

NEC MultiSync EA272F



NEC MultiSync

- Žádaná velikost displeje - oblíbený 27,0 displej s rozlišením Full HD je ideální velikostí pro rušné kancelářské pracoviště.
- Pracovní prostor bez nepořádku - Výkonné 65W připojení USB typu C spravuje video, zvuk, napájení a USB prostřednictvím jediného kabelu.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Snadné nastavení několika obrazovek - Řetězové propojení několika konfigurací displejů prostřednictvím výstupu DisplayPort-out, bez potřeby dalších kabelů.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okol

Specifikace

Technologie panelu	AH-IPS LCD with LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	250
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Barvy displeje	16.78
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,311
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Temperature [°C]	-10 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	9
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	Ano

Příslušenství

Shipping Content	Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Příručka pro nastavení, Průvodce nastavením, USB kable, USB-C kabel
Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	69
Colour Gamuts	102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	55 - 75

Rozlišení obrazovky

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	360
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	610
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	628
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	377
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	527
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru)

Další funkce

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management	Ano
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Sluchátkový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, Informace o monitoru, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení

Connectivity

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	VGA
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Velikost lůžka (S) mm	16

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Efektivní mechanická konstrukce pro minimalizaci množství obalového materiálu, Minimální použití škodlivého materiálu
Ecological Materials	Vyhovuje ErP, WEEE

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync EA272F, 14/9/2026