

Stolní monitory

NEC MULTISYNC EA272F



NEC MultiSync

- Žádaná velikost displeje - oblíbený 27,0 displej s rozlišením Full HD je ideální velikostí pro rušné kancelářské pracoviště.
- Pracovní prostor bez nepořádku - Výkonné 65W připojení USB typu C spravuje video, zvuk, napájení a USB prostřednictvím jediného kabelu.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Snadné nastavení několika obrazovek - Řetězové propojení několika konfigurací displejů prostřednictvím výstupu DisplayPort-out, bez potřeby dalších kabelů.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okol

Specifikace

Technologie panelu	AH-IPS LCD with LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	250
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Barvy displeje	16.78
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,311
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Efektivní mechanická konstrukce pro minimalizaci množství obalového materiálu, Minimální použití škodlivého materiálu
Ecological Materials	Vyhovuje ErP, WEEE
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	360
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	610
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	628
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	377
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	527
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600
Příslušenství	
Shipping Content	Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Příručka pro nastavení, Průvodce nastavením, USB kable, USB-C kabel
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	VGA
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Velikost lůžka (S) mm	16
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	55 - 75

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Sluchátkový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, Informace o monitoru, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení, sRGB CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class 1), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2
Safety & Ergonomics	
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru)
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	69
Colour Gamuts	102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012) Power Supply	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.) 0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True

Operating Humidity (min) [%] 20
Operating Humidity (max) [%] 80

Hmotnost produktu s podstavcem (kg) 9



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync EA272F, 22/6/2026