Profesionální firemní projektor

NEC MC332W





Výkonná projekce s nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO)

Kompaktní víceúčelová série MC zaručuje spolehlivou vizuální podporu úspěšných přednášek a prezentací, přičemž díky LCD technologii poskytuje v učebně nebo konferenční místnosti ostrý obraz a přirozené barvy. Druhá generace je vybavena napájením USB 1,0 A k napájení externích zařízení bez potřeby přídavné zástrčky. Komplexní možnosti konektivity se zpracováním vstupu 4K při 30 Hz a volitelné WiFi zabezpečují maximální flexibilitu a časově úsporný provoz. Předinstalovaná a rozšířená funkce MultiPresenter umožňuje bezdrátovou prezentaci a současně sdílení s až 16 zařízeními, pokud je zvolené volitelné WiFi. Druhá generace přichází s ještě delší životností lampy 10 000 hodin v normálním režimu pro hladký chod v průběhu více než 9 roků*. Díky tomuto zlepšení je zapotřebí méně údržby, čímž ušetříte čas a náklady. Díky úrovni hlučnosti jen 29 dB v ekologickém režimu vás během prezentace nebude nic rušit.

* v případě provozu 8 hodin denně, 200 dní v roce

Výhody

Minimized cost of ownership – due to long lamp life and filter exchange intervals.

Univerzální a přenosný – kompaktní s nízkou hmotností s HDMI a integrovaným reproduktorem 16W.

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost – s rozlišením WXGA a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

Široká řada flexibilních aplikačních variant – díky vícezdrojovým konferenčním systémům a efektivnímu provozu rozdělených obrazovek s podporou rozsáhlého spektra digitálního připojení připraveného na budoucnost.

Možnosti vstupů pro potřeby v budoucnosti – díky zpracování vstupů v rozlišení 4K@30 Hz.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MC332W

Skupina produktů
Profesionální firemní projektor

Objednací kód
60004704

Image

Projekční technologie
3LCD Technology

Nativní rozlišení
1280 x 800 (Value)

Aspect Ratio
16:10

Kontrastní poměr
16000:1

Jas
3300 Normal / 2200 lumenů ECO; 3600 Centre lumenů

Lampa
225 W AC (151 W AC Eco režim)

Životnost světelného zdroje [h]
10000 (15000 režim Eco)

Objektiv
F= 1,6–1,76, f= 19,16–23,02 mm

Korekce lichoběžníkového zkreslení
+/- 30° manuálně horizontální / +/- 30° manuálně vertikální

Projekční úhel [°]
8,5 - 10,2

Projekční faktor
1,5 – 1,8 : 1

Projekční vzdálenost [m]
0,94 – 11,59

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76 / 30"

Zoom
Manual; x1,2

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení

1280x800 (maximální rozlišení analogového vstupu);	3840x2160 @ 30hz digital

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Vstup: 1 x RCA

Audio
Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45; Opcionální WLAN

USB
1 x Type A (USB 2.0); 1 x Type B

Video signály
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; Pomocný eko režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; režim obrazu; Tlumené AV; volitelné prezentace a ovládání myši; výběr zdroje

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
288 (High Bright) / 196 (Eco) / 1,5 (Pohotovostní stav internetu) / 0,5 (Pohotovostní stav)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
345 x 104,6 x 261 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
3,1

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
29 / 37 (Eco / Normal)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
5 to 40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Speakers [W]
1 x 16 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce Auto Power ON/OFF; funkce Direct Power-Off; Korekce podle barvy zdi; Korekce trapezoidu (H=±30°, V=±30°); Kryt čočky; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; ovládání přes RS-232; Režim auto eko; režim Velká výška; rychlý start/vypnutí; simulace DICOM; správa barev; USB Display; USB prohlížeč pro JPEG; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
75 % AV mute function; Auto ECO mode; Delší životnost světelného zdroje; ECO Scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Reduced power consumption. Only 0.45W stand-by; Software Scheduling

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
bezpečnostní nálepka; IR dálkové ovládání (RD-469E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); Rychlý instalační průvodce; Utility software; uživatelský manuál na CD-ROM

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
lampa (NP47LP); MultiPresenter Stick; univerzální stropní držák (PJ01UCM); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russia)



RoHS


CE



ERP



TUEV Type Approved

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026