

Černobílý produkční tiskový systém s přípravou pro modul Fiere®

MX-M1055

Bezpracná efektivita a příprava pro špičkovou kontrolu prostřednictvím modulu Fiere®



- Vysoce objemová výroba
- Kapacita papíru: Stand. 3100, Max. 13500 listů
- Velká, plně nastavitelná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 15,4" představuje oceňovaný celistvý tiskový server Sharp a intuitivní dotykové ovládání veškerého nastavení.
- Brána Fiere® ovládaná jedním tlačítkem s přímým přístupem na dotykovou obrazovku pro Fiere® Command WorkStation
- Stran za minutu: 105 ČB
- Výkonný a odolný tiskový systém Fiere® přináší efektivitu na úrovni koncových zařízení, která zajišťuje maximální produktivitu a nižší provozní náklady.
- Plná kompatibilita s tokem prací EFI Fiere® a nejnovějším tiskovým serverem Fiere®
- Rozsáhlé možnosti úprav a kompatibilita SRA3 pro profesionální produkci interní dokumentace.

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	105
Rychlost ČB str./min. (A3)	52
Velikost papíru: max.-min.	SRA3 - A5R
Hmotnost papíru (g/m ²)	52 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	13500
Doba zahřívání (s)	210
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STAND.
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	2,99
Rozměry základní jednotky (mm)	1084 x 790 x 1237
Rozměry plné konfigurace (mm)	5982 x 790 x 1551
Hmotnost (kg)	295

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	250
Rychlost výměny originálů: ČB	120 (simplex)200 (duplex)
Rychlost výměny originálů: barev.	120 (simplex)200 (duplex)

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standartní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)

Důvěrné uložení

FAX

Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	120000
------------------------------------	--------

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	3,2
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5E / 5R)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Formáty souborů	XPS, PDF, šifrovaný soubor PDF, kompaktní PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Nástroje skeneru	Sít Sharp OSA, Skener, Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Rozhraní Std/Opt	Stand. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Síťové protokoly	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PS3)

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4000
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

