

Barevné multifunkční tiskárny A3

MX-3051



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Počet stran za minutu: 30 černobíle i barevně
- Kapacita papíru: standardní 650, maximální 6 300 listů
- Upravitelná, sklopná, barevná 10,1“ LCD obrazovka s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi MFP
- Funkce uvolňování tisku*² (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli síťové MFP.
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť*³, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box a Dropbox.
- Kratší doba zahřívání napomáhá snižovat spotřebu energie a zlepšuje produktivitu.
- Několikaúrovňové funkce zabezpečení

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	30
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	30
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	16
Technologie	16
Velikost papíru: Min.	A5
Velikost papíru: Max.	SRA3
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	6300
Doba zahřívání (s)	20
Paměť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	608
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	650
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	834
Hmotnost (kg)	79
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (MB)	1024
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Uložené úlohy	Tisk, Kopírování, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	True

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Výstupní kapacita: Max. (listy)	3000
Kapacita sešívání: Max. (listy)	65
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	6,7
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	4,7
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	40000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	24000

