Profesionální instalační projektor

NEC PH1400U





PH1400U, špičkový instalační projektor se 3 čipy, je ideální pro instalace, při nichž se vyžaduje nejvyšší úroveň intenzivního používání a jedinečná kvalita obrazu při nejvyšším rozlišení.

Pět volitelných objektivů s bajonetem a integrovaný rám pro ukládání na sebe / instalování - ideální na zapůjčování/provozování na jevišti, velké podnikové akce, vyšší vzdělávání, konferenční místnosti, muzea a nápisy.

Výhody

Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost – s rozlišením WUXGA a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

Instalace je jednoduchá i na náročných místech – díky motorizovanému posunu objektivu s vertikálním a horizontálním nastavením a pamětí objektivu je nastavení perfektního obrazu při instalaci jednoduché.

Jednoduché možnosti připojení – díky obrovskému počtu konektorů, které tento projektor obsahuje, včetně inovativního termínu DisplayPort a množství síťových, analogových a digitálních konektorů.

Ovládání přes síť pro úsporu času – pro pohodlnou údržbu, která šetří náklady, a spravování a plánování obsahu.

Úsporná správa zařízení – ušetřete úsilí během obsluhy všech připojených zařízení NEC z centralizované pozice použitím softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC PH1400U

Skupina produktů
Profesionální instalační projektor

Objednací kód
60003442

Image

Projekční technologie
3-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
1920 x 1200
(WUXGA)

Kontrastní poměr
2000:1

Jas
13500 lumenů

Lampa
2-lampový systém (2 x 465 W AC)

Životnost světelného zdroje [h]
2500 (3000 režim Eco)

Objektiv
6 volitelné čočky s bajonetem s pamětí na objektivy

Projekční vzdálenost [m]
1,1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL)

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 1,270 / 500"; Minimum: 203 / 80"

Zoom
Motorized

Nastavení zaostření
Motorized

Podporované rozlišení

1000 x 1200 (UXGA);
1024 x 768 (XGA) komprimovaný;
1152 x 870 (Mac 21'');
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
1920 x 1200;
640 x 480 (VGA/Mac 13'');
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (Mac 16'')
3D: 1920 x 1080

Frekvence
Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikální: 48 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x 5BNC, sdílený s komponentním signálem (YPbPr); 2 x Mini D-sub 15 pin
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 1 x BNC 3DSync; 1 x DisplayPort; 1 x DVI (3D vstup); 1x HDMI™ (V.1.3) supporting HDCP
Výstup: 1 x BNC 3DSync

Video
Vstup: 1 x RCA

S-Video
Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Network

Option Slot
Vstup: 1 x zásuvka pro volitelný modul STv2 nebo HD/SD-SDI

USB
2 x Type A (USB 2.0)

Video signály
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Remote Control

Vstup
1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Dálkové ovládání

automatické nastavení; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce nápovědy; Funkce uzávěrky; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); vypnutí obrazu; Výběr ID; výběr zdroje; Úplné ovládání objektivu

Electrical

Napájení

200-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]

0,5 Stand-by Mode; 1215 režim dvou lamp; [value2] Eco režim dvou lamp; 585 Eco režim jedné lampy; 60 Network Stand-By Mode; 705 režim jedné lampy; 985 Eco režim dvou lamp

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]

558 x 235 x 578 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]

39

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]

44 Eco režim; 48

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie

CE; ERP; RoHS; TÜV GS

Další funkce

Speciální Charakteristika

Aktivní 3D; AMX Beacon; bez náklonu; Celokovová skříňka; Crestron RoomView; digitální 3D Reform™; Edge Blending Function; funkce Direct Power-Off; funkce Stacking; geometrická korekce; Korekce trapezoidu (H=±40°, V=±30°); LAN control; Lens Shutter; NaViSet Administrator 2; nápověda; ochrana heslem; OPS module support; OSD v 27 jazycích; Outstanding Multimedia and Network Functions; ovládání přes RS-232; Paměť objektivu; PIP/ Side by Side, HDMI - Input; PJ LINK; Plug&Play W-LAN Option; Plynulé přepínání; posun objektivu (vertikální -0.4 max/+0.55 max., horizontální ± 0.2 max.); Powerpoint, Movie, PDF and USB Picture Viewer; simulace DICOM; SNMP; Testovací vzor; volitelné uživatelské logo; Windows 7 Network Projector

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency

Complete shut-off switch; Intelligent Power Management

Ecological Standards

ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory

3 roční celoevropský servis

Zdroj světla

Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení

Držák stohování; Dustproof Sponge Ring; IR dálkové ovládání (RD - 465E); napájecí kabel (1,8 m); Power Cord Stopper; projektor; Rychlý instalační průvodce; Uzávěr na ochranu proti krádeži pro jednotku LAN; uživatelský manuál

Optional Accessories

Volitelné příslušenství

5 optional bayonet lenses; Bezdrátový modul LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); Deska 3G HDSDI; Hardcase (100012934); lampa (NP25LP); STv2 PC; Vzduchový filtr (NP03FT)

Objektivy:

NP25FL (0,67:1); NP26ZL (1,39-1,84:1); NP27ZL (1,87-2,56:1); NP28ZL (2,56-4,16:1); NP29ZL (4,16-6,96:1); NP32ZL (0,9-1,1:1)



ERP



RoHS


CE



TÜV GS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026