LCD 32" 8K Professional Display

Sharp 8M-B32C1





Vidět vše s absolutní čistotou

Poskytněte výjimečné odstupňování barev s čistotou a jasem 8K rozlišení ve 32-palcovém monitoru s řízením barev HDR.

32-palcový monitor 8M-B32C1 IGZO LCD přidává zcela novou kategorii do sortimentu profesionálních displejů s 8K rozlišením od společnosti Sharp, protože je to jediní 32-palcový monitor s 8K rozlišením, s řízením barev HDR a maximálním jasem 1000 cd/m². Tento vysoce inovativní displej vám poskytne absolutní jistotu, že vždy vidíte skutečný obraz. Proto je ideální volbou pro profesionální použití a tvůrce obsahu v oblasti fotografie, vysílání , postprodukce, zpracování obrázků, medicínského vzdělávání, CAD studie, obranných, herních výrobních prostředí a dalších, které vyžadují nejvyšší přesnost barev a kvalitu obrazu.

Výhody

Jasný jako žádný jiný – nachází se na špičce profesionálního výkonu zobrazení řízení barev.

Jednoduše přirozenější – displeje mají široký barevný rozsah zobrazující každou barvu s mnohem větší přesností.

Výjimečná jednotnost barev – pokročilá technologie Uniform Colour Calibration Technology (UCCT) od společnosti Sharp a samostatná konverze Look-Up-Table (LUT) zabezpečuje konzistentní úroveň čistoty barvy.

Kreativní dokonalost a přesnost obrazu – včetně pokročilých nastavení řízení barev a obrazu.

Vynikající přirozenost a jasnost – systém plného podsvícení pole analyzuje zdrojový obsah obrazů a přizpůsobuje oblasti tak, aby byly světlejší nebo tmavší.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
Sharp 8M-B32C1

Skupina produktů
LCD 32" 8K Professional Display

Objednací kód
60005550

Display

Technologie panelu
IGZO s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
697.7 x 392.4

Velikost obrazovky [palce/cm]
32 / 80

Aspect Ratio
16:9

Místní stmívání
512 zóna

Rozteč bodů [mm]
0.091

Jas [cd/m²]
1000 Peak Brighntess (HDR); 800

Kontrastní poměr (typ.)
Dynamic: 1000000:1

Pozorovací úhly [°]
176 horizontal / 176 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
Adobe RGB 100 %; BT2020 85 %; DCI-P3 96 %; sRGB 100 %

HDR
HLG; PQ

Doba odezvy (typ.) [ms]
9

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení
7680 x 4320

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1152 x 864;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 720;	1600 x 1200;	7680 x 4320;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 960;	1920 x 1080;	

Connectivity

Digitální video vstup
1 x DisplayPort (HDCP); HDMI Input 1 / HDMI2.1, 8K60Hz, YCbCr 4:2:0, HDCP2.2; HDMI Input 2 / HDMI2.0, 4x 4K60Hz (8K), YCbCr 4:4:2 / 4:4:4, HDCP2.2; HDMI Input 3 / HDMI2.0, 4K60Hz, HDCP2.2

Digitální audio vstup
3 x HDMI; Port pro obrazovku

Ovládání vstupu
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB B (calibration)

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Kalibrace

Kalibrace z výroby
Bílý bod; RGB; Sharp Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology); Uniformita

Senzorická kalibrace (přes USB)
Externí: X-Rite; Typ: i1Pro

Kalibrační software
Sharp Display Calibration Utility (PC-Software)

Electrical

Spotřeba energie [W]
260 (max.)

Power Savings Mode [W]
< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Zdroj Napájení
integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
20 to 80

Storage Temperature [°C]
-20 to 60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 751 x 468,6 x 99

Hmotnost [kg]
Without stand: 13.3

Tloušťka rámečku [mm]
26 (vlevo/vpravo); 26 výše; 49 (bottom)

VESA montáž [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6

Rozměry balení (š x v x d) [mm]
861 x 636 x 375

Hmotnost balení [kg]
23

Available Options

Příslušenství
Stolní stojan

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CE; RoHS

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
LED Backlight; Spotřeba energie: 1300 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G

Další funkce

Speciální Charakteristika
ASCII Control Commands

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Obsah balení
CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Instalační manuál; Power Cable

Záruka
3 years warranty incl. backlight; servis na místě

Provozní hodiny
16/7

External Control
ASCII Control Commands

RoHS

CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026