

Interaktivní displeje Big Pad

SHARP/ NEC MULTISYNC ME431 IR-2

Řada ME je určena pro místní maloobchody, restaurace a malé podniky a zajišťuje spolehlivý výkon za dostupnou cenu.

- Moderní a kompaktní konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Podnětné dotykové funkce zvyšují uživatelský zážitek - rychlá a stabilní činnost dotykové obrazovky podporuje zatížení až 20 dotykovými body.
- Odolná a spolehlivá - tepelně tvrzené sklo s antireflexní vrstvou je odolné vůči vandalismu a zajišťuje dokonalou čitelnost při sníženém odrazu a minimální viditelnosti otisků prstů.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC Naviset Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení, USB kable, Uživatelská příručka

Počet dotykových bodů	20
Režim pera / Režim prstů	True
Tvrdoost obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačního systému	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+/- 2 %)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1120
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	700
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	203
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	22
Přepravní hmotnost (kg)	27

Port displeje	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1

Velikost lůžka (L/P) mm	24
Velikost lůžka (H) mm	24

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

Special Characteristics	Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
E-mailové upozornění	True
SNMP	True
Operating Time	18/7

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	400
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Viewing Angle [°]	178

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	80
Provozní teplota (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Úhlopříčka (palce / cm)	43
Úhlopříčka (palce / cm)	108

Energetická hvězda	True
--------------------	------

