Tiskárny pro lehkou produkci

BP-90C80



Barevná tiskárna BP-90C80 Pro Series pro nízkonákladový produkční tisk je ideálním řešením pro jakékoli vnitrofiremní korporátní reprografické oddělení, kde hledají profesionální funkce a výjimečný výkon.

- Tiskárna pro nízkonákladový produkční tisk s rychlostí tisku 80 stran za minutu, bezproblémovou integrací a připojením na cloudové aplikace pro podnikové procesy
- Skenování rychlostí až 280 snímků za minutu v sadách až po 300 listů a detekcí chybného zavedení papíru pro eliminaci narušení produktivity.
- Všestranná manipulace s papírem o gramáži až 360 g/m2 a bezokrajový tisk umožňují vytvářet plakáty a brožury od okraje k okraji
- Špičkové rozlišení tisku 2400dpi zajišťuje, že jemné čáry a drobný text jsou ostré a zřetelné
- Špičkové funkce ochrany systému a dat včetně zabezpečení na bázi systému BIOS a standardního modulu Trusted Platform Module zajišťují zabezpečení důvěrných dat.
- Zabezpečte vaše data, zařízení a síť pomocí volitelného softwaru Bitdefender pro ochranu před malwarem
- Tiskněte bezpečně z veřejných cloudových úložišť nebo do nich rychle a snadno skenujte pomocí funkce jednotného přihlášení
- Rozsáhlé možnosti dokončovacích úprav včetně vkládací a skládací jednotky, sedlového finišeru a ořezového modulu přinášejí ještě větší flexibilitu tiskového výstupu
- Toner s nízkoteplotním tavením zajišťuje vynikající ekologický výkon a nízkou hodnotu TEC
- 15,4“ plochý barevný dotykový ovládací panel zobrazuje aktuální operace a upozornění týkající se stavu papíru, toneru a údržby
- Spárování zařízení s volitelným Fiery serverem – ať už externím nebo vestavěným – umožňuje efektivně řídit prostředí s dynamickými tiskovými požadavky
- Hardwarová platforma s bohatou nabídkou funkcí a řešení na podporu hybridního pracovního prostředí

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	80
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	80
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	37
Technologie	37
Gramáž papíru: Min. (g/m²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m²)	360
Kapacita papíru: Std. (listy)	3100
Kapacita papíru: Max. (listy)	13500
Doba zahřívání (s)	80
Paměť: Max. (GB)	6
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	3,84
Hmotnost (kg)	220
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	4,6
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	3,5
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Uložené úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	70000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	60000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	60000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	60000

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Dokončovací funkce

Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.
GBC Děrování	Opt.
Inserter	Opt.
Skládání	Opt.

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BP-90C80, 16/11/2026