

Displeje Sharp Signage

# PN-HY551



S modelem PN-HY551 si můžete vychutnat dokonalou kombinaci elegantního designu a křišťálově čistého obrazu, ať už se jedná o zasedací místnost, recepci nebo jiné obchodní prostory.

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti dojem s displejem o úhlopříčce 55"
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 24/7
- Zajištěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Tenký, uhlazený a elegantní design pro jakékoli prostředí
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

# Specifikace

## Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1209 x 680
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	150
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	14
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Zpráva CE, CB	True

Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce zobrazení času použití	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Ovládání teploty	True

Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	138

Audio RCA R-L	1
---------------	---

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	18
--------------------------------------	----

