



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 26 ČB
- ▶ KAPACITA PAPIRU: STAND. 1 100 MAX. 2 100 LISTŮ
- ▶ STANDARDNÍ SÍŤOVÝ TISK A BAREVNÉ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ
- ▶ STANDARDNÍ OBRACECÍ JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ A STANDARDNÍ DUPLEXNÍ MODUL
- ▶ MÍSTO ŠETŘÍCÍ VNITŘNÍ FINIŠER
- ▶ MOŽNOST ZASUNOVACÍ KLÁVESNICE PRO SNADNÉ VKLÁDÁNÍ TEXTU
- ▶ OVLÁDACÍ LCD PANEL S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU O ÚHLOPŘÍČCE 7,0 PALCŮ S NÁHLEDEM MINIATUR

Černobílé A3 MFP zařízení MX-M264N je navrženo tak, aby do každé rušné kanceláře přinesl sílu, výkon a produktivitu. Mimo jiné má ve standardním vybavení funkce vysoce kvalitního síťového tisku a kopírování.

Integrovaný podavač dokumentů na 100 listů (RSPF) vám umožní skenovat plně barevné dokumenty při rychlosti 50 originálů za minutu, vestavěný oboustranný stohovací modul vám umožní snadno tisknout na obě strany papíru a je možné přidat širokou řadu volitelných prvků, aby bylo zajištěno, že můžete mít ty správné funkce, které splňují vaše potřeby, ať už je to faxování, vylepšené bezpečnostní prvky, dodatečná možnost zvýšení kapacity papíru a dokončování. Inovativní volitelný vnitřní finišer umožňuje automatické třídění, sešívání a přesazování bez potřeby externí finišovací jednotky.

MX-M264N se se svým 7,0 palcovým LCD panelem a volitelnou klávesnicí snadno ovládá a ovládání usnadňují i výkonné síťové softwarové funkce. Model MX-M264N byl vytvořen s ohledem na životní prostředí, nabízí mód automatického vypnutí a je v souladu s nejnovějšími normy Energy Star.

OBECNÉ

- Rychlost ČB str./min. (A4): **26**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **15**
- Velikost papíru: max.-min.: **A3-A5**
- Hmotnost papíru (g/m2): **56-200**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **1100**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **2100**
- Doba zahřívání (s): **20**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **2048**
- Paměť tiskárny min/max (MB): **2048**
- Pevný disk: **OPT**
- Kapacita pevného disku (GB): **320**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **625 x 645 x 799**
- Hmotnost (kg): **52,1**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **100**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **OPT**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, fax**
- Ukládací složky: **Rychlá složka, hlavní složka, osobní složka**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standard / Možnosti): **Volit.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **STD: 203,2 x 97,8 Ultra fine: 406,4 x 391**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **512 - 1024**
- Úroveň škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **1000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,9**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25-400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050-9600**
- Formáty souborů: **XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF**
- Nástroje skeneru: **Sharpdesk**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **600 x 600**
- Vylepšené rozlišení (dpi): **600 x 1200**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7**
- Podporované OS volitelné: **Max OS X 10.4.11/10.5-10.5.10.6-10.6.8/10.7-10.7.2**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk (Apple Talk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **STD PCL6/OPT PostScript3**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **50**
- Off-setový posun: **STD**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ