

Černobílé multifunkční tiskárny A3

MX-M3071



- LCD dotyková obrazovka o úhlopříčce 10,1" s jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivní obsluhou
- Aplikační portál Sharp pro stahování aktualizací firmware a konektorů
- Pohybový senzor, jenž detekuje přichozí uživatele, zajišťuje neustálou připravenost MFP zařízení
- Signalizační LED dioda, která indikuje stav MFP a LED podavače dokumentů připomíná uživatelům, aby si nezapomněli odebrat originály dokumentů.
- Pomocí funkce uvolňování tisku*¹ ukládejte dokumenty připravené k vytištění na kterékoli síťově připojené MFP
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*²
- Výměna papíru bez přerušení úloh kopírování/tisku
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Podpora (volitelné) sekundární LAN zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohlédávacích souborů PDF
- Připojení k mobilním zařízením pomocí NFC nebo QR kódu®

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	30
Technologie	15
Velikost papíru: Min.	A5
Velikost papíru: Max.	A3W
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	6300
Doba zahřívání (s)	14
Paměť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	616
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	660
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	838
Hmotnost (kg)	72
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (MB)	1024
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	20000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu
Složky úložíště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložíště	True

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	40000
-------------------------------	-------

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhraní: Volitelně	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	4,5
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	150
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Výstupní kapacita: Max. (listy)	3000
Kapacita sešívání: Max. (listy)	65
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.

