

Barevná multifunkční tiskárna formátu A3 s modulem EFI Fiery®.

MX-8081

Snadné použití se snoubí s profesionální produktivitou



- Rychlost barevného i černobílého tisku až 80 str./min. s maximální kapacitou papíru 8500 listů
- Široká nabídka možností dokončování, jako je sedlové sešívání, ruční a bezspónkové sešívání
- Snadné uživatelské rozhraní se sklopnou LCD dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 10,1"
- Jednoprůchodový duplexní podavač s rychlostí skenování až 240 obr./min., zásobníkem na 300 listů a detekcí chybného zavedení papíru
- Podporuje širokou paletu rozměrů papírů až do velikosti SRA3/A3 wide (13" x 19"), uživatelské formáty až do 330 x 488 mm (13" x 19,2")
- Špičková, vyspělá bezpečnostní řešení pro maximální ochranu systému/dat a řízení přístupu, včetně automatického obnovení firmwaru a funkcí důvěryhodných aplikací
- Integrovaný modul tiskového serveru Fiery® (volitelně) pro řízení náročných a neplánovaných dynamických požadavků
- Funkce uvolňování tisku umožňuje tisk ze kteréhokoli kompatibilního MFZ**
- Vynikající kvalita tisku díky systému Developer Refresh
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) umožňuje integraci do sítě a cloudových aplikací (volitelně)
- Aplikační portál*** nabízí aplikace, jež lze stáhnout a instalovat do MFZ
- Snadný přístup k veřejným cloudovým službám pomocí funkce single sign-on

*Originálů za minutu; při podávání listů o formátu A4 (8 1/2" x 11"). **Blíží podrobnosti o maximálním doporučeném počtu MFZ, jež lze vzájemně propojit, vám ochotně sdělí zástupce pro zákazníky Sharp.***Blíží podrobnosti vám ochotně sdělí zástupce pro zákazníky Sharp.

Specifikace

OBECE

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	80
Rychlost ČB str./min. (A4)	80
Rychlost barevného tisku str./min. (A3)	37
Rychlost ČB str./min. (A3)	37
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55-300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	8500
Doba zahřívání (s)	55
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	3,84
Rozměry (mm)	845 x 844 x 1249
Hmotnost (kg)	209

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	300
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	OPT
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	Less than 3
Rychlost modemu (bps)	33,600 - 22,400
Rozlišení přenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5R
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB)	1024
Úroveň škály šedi	256

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	5,6
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25-400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R / 5E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlídatelné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139(PS3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	70000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	50000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	50000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	50000



Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Fiery je registrovanou ochrannou známkou Electronics for Imaging, Inc. v USA a některých dalších zemích. Microsoft, Windows Server a Windows jsou buď registrovanými obchodními známkami nebo ochrannými známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Gmail je ochrannou známkou Google LLC. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. PCL je registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe v USA a/nebo jiných zemích. Intel a Pentium jsou ochrannými známkami Intel Corporation nebo jejich dceřiných společností v USA a/nebo jiných zemích. Dualcomm DirectOffice je produktem Dualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Dualcomm je obchodní známkou Dualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek a výrobků mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation září 2020. Ref: MX-8081 Předběžný datový list. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.