

Barevné multifunkční tiskárny A3

# MX-4051



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Počet stran za minutu: 40 černobíle i barevně
- Kapacita papíru: standardní 650, maximální 6 300 listů
- Upravitelná, sklopná, barevná 10,1" LCD obrazovka s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi MFP
- Funkce uvolňování tisku\*<sup>2</sup> (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli síťové MFP.
- Kratší doba zahřívání napomáhá snižovat spotřebu energie a zlepšuje produktivitu.
- Několikaúrovňové funkce zabezpečení
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office\*<sup>3</sup> a prohlédávatelných souborů PDF\*<sup>4</sup>
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť\*<sup>5</sup>, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box a Dropbox.
- Barevné zařízení MX-4051 formátu A3 nabízí celou řadu volitelných součástí a upgradů pro přizpůsobení vašim budoucím potřebám. Optimalizují produktivitu a je ideální pro jakoukoli rušnou pracovní skup

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	40
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	40
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	20
Technologie	20
Velikost papíru: Min.	A5
Velikost papíru: Max.	SRA3
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	60
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	6300
Doba zahřívání (s)	20
Paměť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	608
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	650
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	834
Hmotnost (kg)	79
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	200
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (MB)	1024
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

## Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Uložené úlohy	Tisk, Kopírování, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	True

## Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Výstupní kapacita: Max. (listy)	3000
Kapacita sešívání: Max. (listy)	65
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP 80 PCL, 139 PostScript 3

## Dostupné fonty

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	6,7
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	4,7
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

## Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	40000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	24000

