

Efektivní černobílá MFP formátu A3

MX-M356NV

Flexibilní, přizpůsobivá a dostupná – naše černobílá MFP formátu A3 je ideální pro jakoukoli kancelář



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Kapacita papíru: standardní 1100, maximální 2100 listů
- Standardní reverzní jednopřechodový podavač dokumentů a standardní duplexní modul
- Ovládací panel s LCD dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 7 palců, umožňující zobrazení náhledů a miniatur
- Počet stran za minutu: 35 černobíle
- Standardní síťový tisk a barevné skenování po síti
- Prostorově úsporná varianta s vnitřním finišerem

Specifikace

OBECE

Rychlost ČB str./min. (A4)	35
Rychlost ČB str./min. (A3)	20
Velikost papíru: max.-min.	A6 - A3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 200
Kapacita papíru: stand. (papírů)	1100
Kapacita papíru: max. (papírů)	2100
Doba zahřívání (s)	20 or less
Paměť všeobecná min/max (GB)	2
Paměť tiskárny min/max (GB)	2
Pevný disk	OPT
Kapacita pevného disku (GB)	250
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,45
Rozměry (mm)	620 x 617 x 830
Hmotnost (kg)	51

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	OPT
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20.000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	VOL
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB)	512 - 1024
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení	1000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	OPT
---	-----

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600
Formáty souborů	XPS, PDF, šifrované PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Podporované OS volitelné	Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP
PDL stand./volit.	STD: PCL6 emulace / OPT: PostScript3 emulace
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PS3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	500
Kapacita sešívání (listů) Max.	50
Off-setový posun	STD

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	27500
------------------------------------	-------

