

Displeje Sharp Signage

# NEC MULTISYNC E498



- Slim Design and Integrated Speakers - the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Professional integration – with essential RS232 functionality, IR and button lock out, and digital audio output S/PDIF, the display can easily be integrated into applications in public environments.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

# Specifikace

## Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, AC Adaptér, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1073.8 x 604

Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	185
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85

Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 200
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Úhlopříčka (palce / cm)	49
Úhlopříčka (palce / cm)	123

Velikost lůžka (L/P) mm	38
Velikost lůžka (H) mm	37

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

## Special Characteristics

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Plánovač / Časovač	True
Řízení hlasitosti	True
SNMP	True

Component	1
Kompozitní	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	0
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	5

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	1
----------------	---

