

Stolní MFP s kompaktní a atraktivní konstrukcí

MX-C300W

Výkonná stolní MFP, vhodná pro jakékoliv umístění



- Tisk, kopírování, skenování, faxování
- Kapacita papíru: Stand. 300, Max. 800 listů
- Vysoce kvalitní tisk s rozlišením 600 x 600 dpi
- USB port pro snadné skenování do USB paměti a tisk přímo z USB
- Stran za minutu: 30 ČB 30 barevné
- A4 MFP s kompaktním a chytrým designem
- Standardní obracíací jednorůchodový podavač (RSPF)
- Standardní bezdrátová LAN

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	30
Rychlost ČB str./min. (A4)	30
Velikost papíru: max.-min.	A6R - A4R
Hmotnost papíru (g/m ²)	Drawer 60 - 105 Bypass 55 - 220 Optional Drawer 60 - 105
Kapacita papíru: stand. (papírů)	300
Kapacita papíru: max. (papírů)	800
Doba zahřívání (s)	29
Paměť všeobecná min/max (MB)	512
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Rozměry (mm)	429 x 509 x 421
Hmotnost (kg)	29

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	50
-----------------------------	----

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STAND.
Rozhraní Std/Opt	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
Podporované OS standardní	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7,8 Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7, 10.8
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4,IPv6), IPP, Bonjour
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL stand./volit.	STD: PCL6, PS3
Dostupné fonty	80 (PCL)136 (PS3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	150
-----------------------	-----

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	6000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	6000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	6000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	6000

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A4
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	18
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	10
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	8(4R / 4E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formáty souborů	TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Nástroje skeneru	Network Scanner Tool, TWAIN
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	STAND.
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	Less than 2
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x 195.6Super Fine 203.2 x 391

Velikost dokumentu (min.)	A6
Velikost dokumentu (max.)	A4
Paměť (MB)	8
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	300
Vysílání (max. míst určení)	100

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

