

Windows collaboration display

# PN-CD701

Sejděte se, připojte se a spolupracujte



- Splňuje specifikaci Windows collaboration display od Microsoft
- Integrované audio a 4K video a certifikace pro Microsoft Teams/Skype for Business
- Bezproblémová obsluha a konference s Microsoft Office 365 a Teams
- Rychlé a snadné zahájení jednání pomocí jediného 8m USB-C kabelu
- Brilantní 4K obrazový obsah s technologií přímé optické vazby
- Elegantní, bezokrajový, vysoce responzivní 30bodový PCAP dotyk
- Připraveno pro smart budovy díky integrované sestavě IoT senzorů (teplota, světlo, kvalita vzduchu a obsazenost)
- Bezdrátové sdílení obsahu obrazovky se zařízeními Windows, Android i dalšími.
- Vestavěné senzory se umí připojit k platformě Microsoft Azure Digital Twins a dalším komerčně dostupným cloudovým a předplaceným službám

# Specifikace

## DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	UV <sup>2</sup> A LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	70 / 176.6
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED, edge podsvícení
Jas (cd/m <sup>2</sup> )	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1.06B
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	176 x 176

## SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE

Výstupní konektor	USB 3.0 Typ B (samice)
Rozlišení kamery	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Zorné pole kamery (stupňů)	120
Mikrofon	Array microphone x 2
Vzdálenost pro záznam zvuku (m)	4-6

## SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHŘANÍ

Technologie	Projected Capacitive (P-CAP)
Počet dotykových bodů	10
Povrch / Filtr	AR
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Mac OSX

## HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	41 / 41
Velikost lůžka (H/S) mm	53 / 53
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1623 x 976.4 x 90
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	65

## INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	2x USB-C

## KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

Port LAN	1
USB	2

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provoz 24/7 ověřen	•
Vestavěné reproduktory (W)	12 + 12

## SOUSTAVA SENZORU IOT

Output Connector	USB 2.0 Type A
Rozlišení kamery AI	1920 x 1080 @30 fps
Barevný prostor kamery AI	YUY2, MJPG
Zorné pole kamery AI (stupňů)	74.8
Typ pohybového senzoru	Microwave
Oblast detekce pohybu	140
LUX rozsah světelného senzoru	(128 / 256 / 512 / 1024 / 2048)
Zpracování světelného senzoru	50 / 60Hz potlačení mihotání obrazu, šumu a IR
Typy plynů senzoru kvality plynu	eCO <sub>2</sub> , TVOC
Rozsah tepelného senzoru (stupňů)	-40°C to +100°C
Rozsah senzoru snímání relativní vlhkosti (%)	0% - 100%

## NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	370
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	5-35
Vlhkost (%)	20-80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	801

## INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	2x USB-C

## KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
Ostatní	1x USB-C

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pero	1x
------	----

