

Černobílá MFP formátu A3, jež se přizpůsobí vašim budoucím potřebám

MX-M3050

Kancelářská MFP, jež drží krok s měnícím se
potřebami pracovních sil



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: Stand. 650 Max. 6300 listů
- Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli síťové MFP.
- Krátká doba zahřívání napomáhá snižovat spotřebu energie a zlepšuje produktivitu.
- Počet stran za minutu: 30 čb.
- Upravitelná, sklopná barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 10,1 palce s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi MFP
- Volitelná funkce single sign-on přináší jednodušší přístup ke službám veřejných cloudových úložišť
- Volitelná funkce OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů MS Office (pptx, xlsx, docx) a prohlídatelných souborů PDF

Specifikace

OBEČNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	30
Rychlost ČB str./min. (A3)	15
Velikost papíru: max.-min.	A5 - A3W
Hmotnost papíru (g/m ²)	60 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	6300
Doba zahřívání (s)	14
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Pevný disk	OPT
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,84
Rozměry (mm)	608 x 650 x 834
Hmotnost (kg)	64

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	OPT
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20.000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	VOL
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB)	1024
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	OPT
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,5
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS

Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9,600 x 600
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Podporované OS volitelné	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4,IPv6)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	STD PCL 6 emulace, OPT Adobe PostScript 3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita sešívání (listů) Max.	65
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	40000
------------------------------------	-------

