

Displeje Sharp Signage

ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI SHARP MULTISYNC® M322 LCD 32"



Pro cenově efektivní digitální komunikaci v komerčních prostředích s nepřetržitým provozem nabízí 32palcový model Sharp MultiSync® M322 veškerý profesionální výkon a funkce, které potřebujete, a zároveň minimalizuje náklady na provoz.

- Moderní a kompaktní konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednacích místnostech.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – důsledný výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spolehlivý divácký zážitek.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	12
Velikost lůžka (H/S) mm	12
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
<hr/>	
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
<hr/>	
Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
<hr/>	
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, HDMI kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
<hr/>	
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	870
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	527
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	160
Přepravní hmotnost (kg)	10
<hr/>	
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G Energy Star 8.0
<hr/>	
Ecological Standards	
Velikost lůžka (L/P) mm	12
Velikost lůžka (H) mm	12
Velikost lůžka (S) mm	17
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
<hr/>	
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
<hr/>	
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	Simulace DICOM, HDMI ARC, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	5 + 5
Řízení spotřeby:	True
Snímač teploty	True
Dálková správa	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
<hr/>	
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
<hr/>	
Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
<hr/>	
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
<hr/>	
Úhlopříčka (palce / cm)	32
Úhlopříčka (palce / cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC
<hr/>	
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
<hr/>	
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
[AVSpecificationWeightKg]	6

