[digital-signage-display]

Základní velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M322 LCD 32"



Pro cenově efektivní digitální komunikaci v komerčních prostředích s nepřetržitým provozem nabízí 32palcový model Sharp MultiSync® M322 veškerý profesionální výkon a funkce, které potřebujete, a zároveň minimalizuje náklady na provoz.

- Moderní a kompaktní konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednací místnosti.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – důsledný výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spolehlivý divácký zážitek.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	12
Velikost lůžka (H/S) mm	12
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, HDMI kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
Special Characteristics	Simulace DICOM, HDMI ARC, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	5 + 5
Řízení spotřeby:	Ano
Snímač teploty	Ano
Dálková správa	Ano
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	Ano
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Úhlopříčka (palce / cm)	32
Úhlopříčka (palce / cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC

Connectivity

Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Velikost lůžka (L/P) mm	12
Velikost lůžka (H) mm	12
Velikost lůžka (S) mm	17

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Na výšku	Ano
Na šířku	Ano
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	Ano
Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

Další funkce

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, doplňkové služby k dispozici, 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	870
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	527
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	160
Přepravní hmotnost (kg)	10
Haze Level [%]	Pro 28
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86

Rozlišení obrazovky

Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
[AVSpecificationWeightKg]	6

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Základní velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M322 LCD 32", 8/9/2026