

PN-HM751



- Obrazovka s úhlopříčkou 75 (190,5 cm) pro profesionální 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixelů s 500 cd/m2
- Výkonný a flexibilní nezávislý provoz s vestavěným SoC Android
- Flexibilní upgrade činnosti s rozšiřovacím slotem Mini-OPS
- Podpora instalace na výšku, na šířku a na podlaze
- Konstrukce s tenkým rámečkem a reproduktory 10W + 10W
- Přehrávač Sharp e-Signage S Player předinstalovaný na SoC Android
- Režim spolupráce čtyř lidí na obrazovce, režimy automatické volby vstupu, prioritních a počátečních vstupů
- Režim sdílení obrazovek: 5x5
- Režim P v P a P krát P
- CEC podpora pro HDMI
- Probouzení pomocí HDMI, RS232 a LAN

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Debranding, WiFi-Antenna
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	10
Rozteč bodů (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1650.24 x 928.26
Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1852
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1122
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	298
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	37
Přepravní hmotnost (kg)	50
RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
Port LAN	1
USB	3
Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Port rozhraní	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz za obrazem	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Funkce korekce lůžka	True
Funkce obráceného snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Řetězec (Režim Zrcadlo)	True
Funkce nastavení zámku	True
Změna automatického vstupu	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Manuální nastavení velikosti snímku	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True
Audio výběr pro VSTUP snímku	True
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Port displeje	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	13
Velikost lůžka (S) mm	11
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	191
Zpráva CE, CB	True

