

Displeje Sharp Signage

NEC MULTISYNC E328



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	698 x 393
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	85
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H) mm	14
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	5 + 5
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Hodnocení IP	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Řízení hlasitosti	True
SNMP	True
Component	1
Kompozitní	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Na šířku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Úhlopříčka (palce / cm)	32
Úhlopříčka (palce / cm)	80
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	5

