LCD 27" Profesionální displej

NEC MultiSync® PA271Q





NEC MultiSync® PA271Q – vynikající profesionální a kreativní produktivita s reprodukcí barev, které můžete věřit.

Se skvělou správou barev v kombinaci s vynikajícími ergonomickými funkcemi poskytuje tento 27” displej vynikající přesnost vizualizace a vynikající kancelářský výkon.

Dosahujte vynikající kreativní výsledky s perfektní reprodukcí barev: panel AH-IPS, 14-bitová vyhledávací tabulka gama 3D, nástroj SpectraView® a výjimečné možnosti kalibrace vám společně přinášejí komplexní kreativní možnosti. Pro dlouhodobou přesnost kalibrace poskytuje displej integrovaný kalibrační senzor a podporuje externí senzor. Není nutná dodatečná hostitelská aplikace pro kalibraci - stačí připojit externí senzor k USB portu displeje a spravovat požadovaný cíl kalibrace v menu na obrazovce. Omezte změť kabelů na svém pracovním stole pomocí USB připojení typu C displeje podporujícího video, zvuk, napájení a USB jen s jediným kabelem.

S nejlepší ergonomií a ochranou pohody uživatele je displej vhodný pro kancelářské a kreativní profesionály.

Výhody

Nejnovější standard připojení USB type C – optimalizujte možnosti připojení a omezení změti kabelů na svém pracovním stole nahrazením kabelů pro video, zvuk, napájení a USB jen jediným kabelem pro připojení notebooku/tabletu k displeji.

Efektivní proces kalibrace – není potřebná dodatečná hostitelská aplikace pro kalibraci - stačí připojit externí kalibrační senzor k USB portu displeje a spravovat požadovaný cíl kalibrace v nabídce na obrazovce displeje.

Maximalizace kvality obrazu s ovládáním jednotnosti – využívejte dokonalou jednotnost v rámci sestav několika obrazovek jen jedním kliknutím v menu zobrazení na obrazovce.

Vylepšení nepřetržitého používání – vysoce náročné aplikace vyžadují nepřetržitý provoz. V souladu se svými potřebami si můžete na vyžádání objednat rozšíření servisu.

Efektivní správa displeje s ovládáním přes LAN – Efektivní správa displeje s ovládáním přes LAN – pro rychlejší a efektivnější ovládání, zejména při spravování velkého počtu displejů, prostřednictvím vlastní aplikace nebo webového prohlížeče na připojeném počítači nebo mobilním zařízení.

SHARP

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® PA271Q

Skupina produktů
LCD 27" Profesionální displej

Objednací kód
60004305

Display

Technologie panelu
IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm]
27 / 69

Poměr stran obrazovky
16:9

Barevné gamuty
100 % sRGB; 99% AdobeRGB, 96% NTSC

Rozteč bodů [mm]
0.223

Jas (typ.) [cd/m²]
350

Kontrastní poměr (typ.)
1500:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8

Počet barev [Billion]
1.074 (10-bitů na barevný kanál)

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
15 - 92

Vertikální frekvence [Hz]
23 - 86

Resolution

Optimální rozlišení
2560 x 1440 at 60 Hz

Podporované rozlišení

1024 x 768;	1600 x 1200;	640 x 480p;
1152 x 864;	1680 x 1050;	720 x 480p;
1280 x 1024;	1680 x 1080;	720 x 576p;
1280 x 1440;	1920 x 1080p;	800 x 600;
1280 x 720p;	1920 x 1200;	832 x 624
1280 x 960;	1920 x 2160;	
1440 x 900;	2560 x 1440;	

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x Mini DisplayPort; 1 x USB Type C; 2 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 dolu / 2 nahoru)

Ovládání výstupu
1x LAN/RJ45

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
110 (max.); 33 (Eco Mode); 60 (typ.)

Napájení
1.5 A/0.73 A; 100-240 V; integrované napájení

Režim úspory energie [W]
< 2 (Networked Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 85

Storage Temperature [°C]
-20 to 60

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]
150 (Landscape mode)

Naklonění [°]
-5 to 30

Screen Swivel [°]
-170 to 170

Screen Rotate [°]
0 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
20 (top and bottom); 20.3 (left and right)

Rozměry (W x H x D) [mm]
640.2 x 395.7 - 545.7 x 233 (Landscape mode); Without stand: 640.2 x 378.6 x 65.4

Hmotnost [kg]
bez podstavce: 6,9; s podstavcem: 9,7

VESA montáž [mm]
100 x 100 (4 points)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Auto Black Level; Auto Contrast; AutoBright; Automatické nastavení jasu a kontrastu; CableComp s detekcí Sync Continuity; ColorComp; DDC/CI compatible; Eco režimy; GammaComp (14-bit Look Up Table); Integrovaný USB Hub (3 up; 3 down); Kompatibilní s Windows 8; Nastavitelný výkon LED (barva a jas); Overdrive; PiP/PbP; programovatelná 3D LUT tabulka; přímý jas a kontrast; Rapid Response Technology; RapidMotion; Režim obraz-v-obraze; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Self Diagnostics; Simulace DICOM; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Barevné provedení
Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
EDID Standard; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Automatické nastavení; Black Level; Expansion Mode; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Klávesové zkratky; Kontrast; OmniColor™: sRGB and 6-axis-colour-control; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ostrost; Ovládání teploty barev; PiP; Pokročilé uživatelské menu; USB; Výběr jazyka

Obsah balení
DisplayPort Kabel; DisplejPort pro Mini DisplayPort Kabel; Mini DisplayPort kabel; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; Set-up Manual; USB kabel

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); Low Blue Light; PSB; RoHS; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Volitelné příslušenství
MDSVSENSOR 3

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; Spotřeba energie: 53 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G

Ekologické materiály
Efektivní design s použitím minima obalových materiálů; Minimální používání škodlivých materiálů

Ekologické standardy
ErP; RoHS compliant

TÜV GS | TÜV Ergonomics | CE | FCC Class B | ErP | RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026