LCD 65" All-in-One řešení spolupráce

NEC 65″ InfinityBoard® 2.1



*incl. Huddly IQ



*incl. Huddly IQ

Váš společník v zasedací místnosti

Obrazovka InfinityBoard od společnosti NEC je výkonný a přizpůsobitelný pracovní prostor, který vyhoví každému druhu setkání. Ať už jsou cílem vašeho setkání diskuse, hodnocení, videokonference nebo spolupráce, obrazovka InfinityBoard představuje modulární řešení k vytvoření ideálního místa k setkání.

TProtože obrazovka InfinityBoard byla navržena tak, aby „zkrátka fungovala“, dokáže se přizpůsobit jakémukoliv druhu setkání. Od setkání s vícero řečníky, po velké skupiny s účastí na dálku. Ve virtuálních pracovních prostorech se spolupráce dostává na novou úroveň a interaktivní setkání zvyšují efektivitu týmové práce.

Obrazovka InfinityBoard se dodává s dotykovým displejem InGlass™ s ultra vysokým rozlišením a dvěma pasivními pery. Nabízí rovněž ultra širokoúhlou videokonferenční kameru Huddly IQ a špičkové konferenční reproduktory. Kombinace otevřené platformy z**asouvací počítače OPS** a systému Windows 10 Professional umožňuje řešení šité na míru podle požadavků zákazníka bez omezení jakéhokoli konkrétního softwaru, videokonferenční aplikace nebo infrastruktury. Sjednocuje vše, InfinityBoard je připraven pro inteligentní spolupráci v moderních konferenčních prostorech.

Výhody

Přirozený zážitek z psaní – je to jako psát na papír! Bez ohledu na to, zda používáte prst nebo pero, dotyková technologie InGlass™ poskytuje bezproblémový interaktivní dotykový výkon včetně Windows Ink a potlačení dlaně.

Zjednodušte inteligentní videokonferenci – Vychutnejte si dokonalou kvalitu zvuku a videa s integrovanou ultra širokoúhlou kamerou s automatickou kompozicí snímku a špičkovými konferenčními reproduktory.

Počítač připravený na upgrade v budoucnu a nižší uhlíková stopa – integrovaný zásuvný počítač ve vestavěném slotu OPS zaručuje jednoduchý upgrade v budoucnu a zároveň snižuje uhlíkovou stopu výrobku a námahu při instalaci.

Podíl bez bariér – s Mosaic Connect více prezentujících může bezdrátově prezentovat obsah z libovolného zařízení.

Přizpůsobená potřebám vaší aplikace – Díky operačnímu systému Windows 10 Professional je tato obrazovka flexibilním řešením, které pomáhá vašim zaměstnancům svým známým uživatelským rozhraním.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC 65" InfinityBoard® 2.1

Skupina produktů
LCD 65" All-in-One řešení spolupráce

Objednací kód
40001301

Display

Technologie panelu
VA s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,428.5 x 803.5

Velikost obrazovky [palce/cm]
65 / 164

Jas [cd/m²]
500, 350 (shipment setting)

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
178 / 178 (kontrastni poměr > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]
Pro (44)

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru [1]

Dotyk

Dotyková technologie
InGlass™

Dotykové body / Události
Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky

Doba odezvy [ms]
≤ 15

Způsob vstupu
Pero (≥ 2 mm); Prst; Rukavice

Operační Systém
Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7-11, Linux, Android;
Předvolená myš: Windows XP, & Vista, Mac OS

Komunikační protokol
USB-HID

Přesnost [mm]
< 1

Ochranné sklo

Typ
Prémiové tvrzené sklo s povrchovým ošetřením proti odlesku

Tloušťka [mm]
3

Propustnost světla [%]
88 (+/- 1 %)

Resolution

Nativní rozlišení
3840 x 2160

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)
1920 x 1080; 3840 x 2160;
1920 x 2160; 4096 x 2160

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1

Vertikální frekvence [Hz]
24 - 85

Connectivity

Digitální video vstup
2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
2 x Port pro obrazovku; 3 x HDMI

Ovládání vstupu
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

Input Data
1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)

Digitální video výstup
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Ovládání výstupu
1 x LAN 100Mbit

USB Hub
4x USB 3.0

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]
4.7 / 75

Slot pro výpočtový modul
Technologie slotů: sloty pro výpočtové moduly 3 (standard společnosti NEC)

Senzory

Lidský senzor
Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti

Teplotní senzor
Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti

Electrical

Spotřeba energie [W]
242 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 721,3 x 897 x 86

Hmotnost [kg]
64.4

Tloušťka rámečku [mm]
18,5 (vlevo/vpravo); {value1] (nahoře/dole)

VESA montáž [mm]
4 holes; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8

Krytí
IP5x (front); IP2x (vzadu)

Rozměry balení (š x v x d) [mm]
Box 1: 1,736 x 280 x 1,033; Box 2: 1,400 x 250 x 250

Hmotnost balení [kg]
Box 1: 71; Box 2: 9.03

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats
MP4 / MOV / FLV (video H.264, audio MP3, AAC); max. rozlišení 1080p při 30 Hz, 1080i při 60 Hz; MPG (video mpeg1/2, audio mpeg audio layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv pokročilé L3, wmv jednoduché / hlavní, audio mp3 wmv std); max. rozlišení 1080p při 30 Hz, 1080i při 60 Hz

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Videokonferenční kamera

Model kamery
Huddly IQ (bez mikrofonu)

Pozorovací úhel [°]
150 diagonální / 120 horizontální / 90 vertikální

Rozlišení
Výstup HD 1080p
30fps

Poměr stran
16:9

Optické vlastnosti
Digital Pan / sklopení / zoom s 3x digitální zoom bez ztráty

Ovladač
Plug&Play, instalace bez ovladače

Konektivita
SuperSpeed USB

Specifikace softwaru
3D redukce hluku; Eliminací blikání; Genius Framing; Huddly InSights analytics API; Korekce optické aberace; Model snímače 3DNR založený na vizuální redukci šumu; Vysoce kvalitní video škálování a dewarpování; Výkonné automatické vyvážené bílé barvy; Časoprostorové filtrování hluku

Konferenční reproduktory

Vstup (max.) [W]
40

Jmenovitá impedance reproduktorů [Ω]
8

Rychlost frekvenční odezvy [Hz-kHz]
70 to 15

Hladina tlaku hluku [dB]
82.1 (2.83 V)

Zasouvací počítače OPS

CPU
Intel® Core i7; 8M Cache 4x3 GHz

Grafika
Intel® HD Graphics 630

SSD
SATA SSD (Msata) 2 Gb/s (MLC); 128 GB

RAM
8 GB (DDR4), režim s duálním kanálem

Operační systém
Microsoft Windows 10 Professional

Rozhraní na přední straně
1 x micro SIM karta; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.1 Gen1 Type C; 2 x anténa pro WiFi; 2 x DisplayPort 1.2 ++; 2 x USB 3.0; RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps

Rozhraní na zadní straně
Vnitřní HDMI 1,4 nebo DisplayPort 1,2; Vnitřní rozhraní OPS pro zasouvací počítač OPS (JAE 80-kolíkový konektor)

Wi-Fi
Intel dvojité pásmo, bezdrátové AC 8260 802.11ac, dvojité pásmo; Wi-Fi a bluetooth 4,2 adaptér

Bezpečnost
TPM (Trusted Platform Module)

Podpora EDID/DDC
Vnitřní rozhraní OPS DisplayPort až do výšky 4096 x 2160 při 60 Hz

Dostupný software

Free Software Included
Mosaic Connect

Softwarové produkty
FlatFrog Whiteboard; Hoylu (single user license); Windows 10 Professional

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PD02MHM, PD02MHA, PD03MHA); Upevnění na stěnu (BalanceBox 400 HEAVY, PD02W T L L)

Compute Module Slot
Výpočtový modul NEC; Výpočtový modul Raspberry Pi 1 a 3

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; EMC Class B; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Carbon Savings Meter; ECOMode; Lokální tlumení; Třída energetické účinnosti: B

Další funkce

Speciální Charakteristika
AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Auto ID assignment; Auto tiling function; Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2 - free download; OmniColor Control; PIN na ochranu proti krádeži; PJLink Support; Powered USB-Port; Přehled 12-bit Look Up; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; simulace DICOM; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); User readable log function

Obsah balení

1x 10 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x 300 cm USB Cable; Cable Clamps; CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Dálkové ovládání; Huddly Camera; Kabel DisplayPort; OPS Slot-in PC; Power Cable; Side-mounted Speakers

Záruka

3 years warranty incl. backlight; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [2]

Provozní hodiny

24/7

[1] upravené podmínky použití, přečtěte si provozní pokyny nebo kontaktujte naši podporu

[2] přečtěte si podmínky prodloužení záruky

RoHS CE RCM

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026