Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution

NEC LED-A025i





Šikovné poslání mobilních zpráv

Dostaňte svoji zprávu tam, kde se bude nejvíce hodit, a zároveň zveřejněte více obsahu na viditelném místě. Série LED A od společnosti NEC obsahuje volně stojící tabuli, která vzbuzuje pozornost svým výrazným a kontrastním obsahem, který vyniká díky vynikající LED technologii s vysokým jasem.

Série A je dost odolná na to, aby se dala používat ve veřejných prostorech, takže představuje ideální náhradu pro statické svinovací bannery. Dynamický obsah lze podle potřeby aktualizovat v zájmu poskytování pomoci, pokud jde o ukazovatele směru nebo propagační nápis v hotelových vestibulech, kongresových centrech, na veletrzích nebo v obchodních střediscích.

Štíhlé a lehké s rozestupem pixelů 2,5mm.

Výhody

Robustní design stojanu – Dají se bezpečně používat v mimořádně frekventovaných oblastech

Ochrana obrazovky – protože průhledná ochranná vrstva chrání LED diody před poškozením a zároveň zajišťuje bezchybné zobrazování vizuálního obsahu.

Mobilní využití – Lehká a štíhlá LED obrazovka disponuje samostatnou konstrukcí, která se dá v případě potřeby přesunout na libovolné místo.

Jednoduchá integrace – Obrazovku lze díky sejmutelnému stojanu a štíhlému designu integrovat i do stěny.

Dostupnost propojení – Série A je dostatečně vybavená: disponuje HDMI vstupy, USB portem a umožňuje přenos obsahu na základě aplikace.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED-A025i

Skupina produktů
Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution

Objednací kód
80000010

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD (2121)

Velikost obrazovky [palce/cm]
78 / 198

Rozteč bodů [mm]
2.5

Poměr stran
16:5

Kontrastní poměr (typ.)
4500:1

Pozorovací úhly [°]
150 horizontal / 140 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
1000

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
13 bit

Barvy [biliony]
549 billion

LED Driving Method
1/28 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
50/60

Refresh Rate [Hz]
≤ 2880

Colour Temperature [K]
3000 - 9500

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na m²
155655

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
224 x 756

Rozlišení karty Pixel [px]
112 x 84

Connectivity

Digitální video vstup
1 x HDMI

Power In
1 x Power In

Input Control
1 x LAN

Electrical

Spotřeba energie typ. [W]
200 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
600 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
-10 to 40

Operating Humidity [%]
10 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
572 x 1 902 x 35

Hmotnost [kg]
32

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Manufacturer
NEC

IP Level
Front: IP20; Rear: IP20

Warranty
2 years



RoHS


FCC Class A


CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026