[digital-signage-display]

Sharp MultiSync P656



Řada P6, navržená speciálně pro řídicí místnosti, informační systémy pro cestující a prestižní maloobchodní nebo firemní signage, přináší nekompromisní výkon v každodenním nasazení.

- Vylepšená přesnost zobrazení – technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.2x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Výkon pro plnění úkolů s kritickým významem – řada P6 je navržena tak, aby poskytovala trvalé jasné zobrazení a odolnost v náročných podmínkách bez nutnosti použití rozměrných krytů zařízení.
- Důvěryhodná integrace – plná kompatibilita s hlavními AV ekosystémy, mimo jiné s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a řešení CMS, zajišťuje bezproblémové nastavení a škálovateln

Specifikace

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	8000:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	160
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Úhlopříčka (palce / cm)	64
Úhlopříčka (palce / cm)	163
Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	11
Velikost lůžka (S) mm	14

Special Characteristics	Simulace DICOM, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Lokální stmívání	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
Řízení hlasitosti	Ano
SNMP	Ano
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	26
Přepravní hmotnost (kg)	35
Port displeje	1
HDMI	2
Haze Level [%]	Pro 25
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Další funkce

Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync P656, 9/9/2026