

Displeje Sharp Signage

Sharp MultiSync P656



Řada P6, navržená speciálně pro řídicí místnosti, informační systémy pro cestující a prestižní maloobchodní nebo firemní signage, přináší nekompromisní výkon v každodenním nasazení.

- Vylepšená přesnost zobrazení – technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.2x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Výkon pro plnění úkolů s kritickým významem – řada P6 je navržena tak, aby poskytovala trvalé jasné zobrazení a odolnost v náročných podmínkách bez nutnosti použití rozměrných krytů zařízení.
- Důvěryhodná integrace – plná kompatibilita s hlavními AV ekosystémy, mimo jiné s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a řešení CMS, zajišťuje bezproblémové nastavení a škálovatelnost

Specifikace

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	8000:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	160
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	11
Velikost lůžka (S) mm	14

Port displeje	1
HDMI	2

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

Special Characteristics	Simulace DICOM, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
Provoz 24/7 ověřen	True
Lokální stmívání	True
Řízení spotřeby:	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Řízení hlasitosti	True
SNMP	True

Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	26
Přepavní hmotnost (kg)	35

Úhlopříčka (palce / cm)	64
Úhlopříčka (palce / cm)	163

Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
-------------------------------	---



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync P656, 14/7/2026