

Sharp MultiSync P556



- Vylepšená přesnost zobrazení – technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.2x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Důvěryhodná integrace – plná kompatibilita s hlavními AV ekosystémy, mimo jiné s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a řešení CMS, zajišťuje bezproblémové nastavení a škálovatelnost.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat.
- Výkon pro plnění úkolů s kritickým významem – řada P6 je navržena tak, aby poskytovala trvalé jasné zobrazení a odolnost v náročných podmínkách bez nutnosti použití rozměrných krytů zařízení.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Úhlopříčka (palce / cm)	54.6 / 138.8
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0.315
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	115 shipping
Provozní teplota (oC)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 holes; 300 x 300 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Baterie	Yes

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen
Omezená záruka výrobce (roky)

Lokální stmívání
Řízení spotřeby:
Snímač teploty
Snímač jasu

Podpora CEC; nastavení klonování;
simulace DICOM; HDMI ARC;
Plánovač

- 3 years warranty incl. backlight; additional services available
-
-
-
-

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H/S) mm	11 / 13.9
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,235.6 x 709.3 x 59.5
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1,390 x 850 x 160
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	20.5
Přepravní hmotnost (kg)	27

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 holes; 300 x 300 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	2
USB	2
Ostatní	USB-C x 2

