

Stolní monitory

NEC MultiSync E242N



NEC MultiSync

- Chrání vaše oči před únavou a poškozením - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (110 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.
- Prvotřídní kvalita obrazu - pokročilý, vysoce výkonný panel IPS (AH-IPS) poskytuje nejlepší pozorovací úhly a výrazně lepší reprodukci barev.
- Design připravený na budoucnost - design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce s třístranným ultra úzkým rámečkem je svěžím doplňkem profesionálního interiéru kanceláře.

Specifikace

| | |
|---|--|
| Technologie panelu | IPS TFT with W-LED backlight |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas (cd/m2) | 250 |
| Rozsah kontrastu | 1000:1 |
| Barvy displeje | 16.77 |
| Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 6 |
| Rozteč bodů (mm H/V) | 0,275 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| <hr/> | |
| Height adjustable stand [mm] | 110 |
| Screen Swivel [°] | -45 - 45 |
| Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm] | 539 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm] | 214 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm] | 374 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm] | 484 |
| <hr/> | |
| Příslušenství | |
| Shipping Content | DisplayPort kabel, Napájecí kabel, Průvodce nastavením, USB kable, VGA-VGA kabel |
| <hr/> | |
| Digital | DisplayPort, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Analog | VGA |
| <hr/> | |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 100 x 100 |
| Zámek Kensington | True |
| <hr/> | |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 81 |
| Vertical Frequency [Hz] | 56 - 76 |
| <hr/> | |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 1 |
| Velikost lůžka (H) mm | 1 |
| <hr/> | |
| Hmotnost produktu s podstavcem (kg) | 6 |

| | |
|---|--|
| Colour Versions | Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě |
| Cable Management | True |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1W + 1W (vypínatelné), Sluchátkový konektor |
| Adjust Functions | Automatické nastavení, Jas, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Režim DV, EcoMode, Výběr jazyka |
| Safety & Ergonomics | CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE |
| <hr/> | |
| Energy Efficiency | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 10 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C |
| <hr/> | |
| Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012) | 16 (Eco Mode), 18 (typ.), 28 (max.) |
| Power Supply | Integrated Power Supply |
| <hr/> | |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 24 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 60 |
| <hr/> | |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| <hr/> | |
| Special Characteristics | USB-C, ErgoDesign® |
| <hr/> | |
| Provozní teplota (oC) | 5 - 35 |
| <hr/> | |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |

