

Displeje Sharp Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC E988



Model MultiSync E988 je navržen pro náročné komerční použití a přináší potřebnou funkčnost a spolehlivost, takže je ideální volbou pro firemní zasedací místnosti a základní digital signage aplikace.

- Snížené náklady na instalaci a provoz - vysoce energeticky účinný displej s LED podsvícením je zárukou nižší spotřeby energie, delší životnosti podsvícení a lehčí konstrukce.
- Kompaktní konstrukce a integrované reproduktory - estetický design je příjemný na pohled a umožňuje snadnou instalaci s nízkými náklady.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Samostatný provoz - displej je navržen pro nekomplikovaný samostatný provoz díky integrovanému USB přehrávači médií, reproduktorům a funkci plánování.
- Snadné přehrávání multimediálního obsahu - integrovaný přehrávač médií USB podporuje nejrozličnější formáty obrazových video souborů pro pohodlné přehrávání obsahu bez jakéhokoli dalšího vybavení.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Podstavec, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m ²)	350
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,562
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	2158.85 x 1214.35

Component	1
Kompozitní	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2350
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1400
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	310
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	65
Přepravní hmotnost (kg)	97

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
-----------------	---

Úhlopříčka (palce / cm)	98
Úhlopříčka (palce / cm)	248

Velikost lůžka (L/P) mm	16
Velikost lůžka (H) mm	16

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Barva kabinetu	Černá
Snímač jasu	True
Plánovač / Časovač	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení teploty barev	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	200
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energetická hvězda	True
--------------------	------

Haze Level [%]	Pro 28
----------------	--------

