
Signage displej Sharp

PN-HW751



- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti větší dojem s displejem o úhlopříčce 75“
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 16/7
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Tenký, uhlazený a elegantní design pro jakékoli prostředí
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Audio RCA R-L	1
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	Ano
Bez ventilátoru	Ano
Snímač teploty	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Hodiny v reálném čase	Ano
Dálková správa	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Nastavení obrazovky	Ano
Nastavení teploty barev	Ano
Nastavení Gamma	Ano
Vlastní nastavení	Ano
Diagnostika hardwaru	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
Ovládání teploty	Ano
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189
Velikost lůžka (L/P) mm	15
Velikost lůžka (H) mm	15
Velikost lůžka (S) mm	15
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Edge LED
Jas (cd/m2)	400
Rozsah kontrastu	1200:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1781.8 x 1002.2
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	255
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Zpráva CE, CB	Ano
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2014
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	298
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1190
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	55
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-HW751 , 14/9/2026