

Černobílé multifunkční tiskárny A3

MX-M6071



- LCD dotyková obrazovka o úhlopříčce 10,1" s jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivní obsluhou
- Aplikační portál Sharp pro stahování aktualizací firmware a konektorů
- Pohybový senzor, jenž detekuje příchodí uživatele, zajišťuje neustálou připravenost MFP zařízení
- Signalizační světlo, které indikuje stav MFP a LED podavače dokumentů připomíná uživatelům, aby si nezapomněli odebrat originály dokumentů.
- Pomocí funkce uvolňování tisku*¹ ukládejte dokumenty připravené k vytištění na kterékoli síťově připojené MFP
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*²
- Výměna papíru bez přerušení úloh kopírování/tisku
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Podpora (volitelné) sekundární LAN zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohledávacích souborů PDF
- Připojení k mobilním zařízením pomocí NFC nebo QR kódu®

Specifikace

Obecné

| | |
|--|------|
| Rychlost tisku: A4 ČB (ppm) | 60 |
| Technologie | 28 |
| Velikost papíru: Min. | A5 |
| Velikost papíru: Max. | A3W |
| Gramáž papíru: Min. (g/m ²) | 60 |
| Gramáž papíru: Max. (g/m ²) | 300 |
| Kapacita papíru: Std. (listy) | 650 |
| Kapacita papíru: Max. (listy) | 6300 |
| Doba zahřívání (s) | 18 |
| Paměť: Max. (GB) | 5 |
| [MFPSpecificationStorageStd] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb] | 500 |
| Duplex | Std. |
| Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz) | 50 |
| Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz) | 60 |
| Spotřeba (kW) | 1,84 |
| Rozměry základní jednotky: Šířka (mm) | 616 |
| Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm) | 660 |
| Rozměry základní jednotky: Výška (mm) | 838 |
| Hmotnost (kg) | 72 |
| Požadavky na napájení: napětí Min. (V) | 220 |
| Požadavky na napájení: napětí Max. (V) | 240 |

Fax

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Fax | Opt. |
| Metoda komprese | MH, MR, MMR, JBIG |
| Komunikační protokol | Super G3 |
| Doba přenosu (s) | 2 |
| Rychlost modemu: Min. (bps) | 2400 |
| Rychlost modemu: Max. (bps) | 33600 |
| Rozlišení přenosu: Standardní (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Velikost dokumentu: Min. | A5 |
| Velikost dokumentu: Max. | A3 |
| Paměť: Max. (MB) | 1024 |
| Paměť: Max. (GB) | 1 |
| Stupně šedé (úrovně) | 256 |
| Registrace volby: rychlá/rychlá volba | 2000 |
| Přenos vysílání (max. počet cílů) | 500 |

Ukládání dokumentů

| | |
|---|--|
| Ukládání dokumentů | Std. |
| Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky) | 20000 |
| Kapacita: rychlá složka souborů (stránky) | 10000 |
| Uložené úlohy | Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu |
| Složky úložiště | Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000) |
| Důvěrné úložiště | True |

Bezdrátová síť LAN

| | |
|-------------------------------|---|
| Bezdrátová síť LAN | Std. |
| Předpisy v souladu s předpisy | IEEE802.11b/g/n |
| Přístupový režim | Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP) |
| Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Výtěžnost toneru

| | |
|-------------------------------|-------|
| Černá (stránky s 6% pokrytím) | 40000 |
|-------------------------------|-------|

Tisk

| | |
|----------------------|--|
| Síťová tiskárna | Std. |
| Rozlišení (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Rozhraní: Std. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Rozhraní: Volitelně | Secondary LAN support |
| Podporované OS: Std. | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Tiskové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL: Std. | PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ |
| Dostupné fonty | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Kopírování

| | |
|--|----------------------|
| Velikost originálu: Max. | A3 |
| Doba vytištění první kopie: ČB (s) | 3,5 |
| Elektronické třídění | Opt. |
| Souvislé kopírování (Max. počet kopií) | 9999 |
| Rozlišení skenování: ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlišení skenování: Barva (dpi) | 600 x 600 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 1200 x 1200 |
| Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně) | 256 |
| Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně) | 2 |
| Rozsah zoomu: Min. (%) | 25 |
| Rozsah zoomu: Max. (%) | 400 |
| Přednastavené poměry kopírování | 10 |
| Síťový skener | Push scan, Pull scan |

Skenování

| | |
|---------------------------------------|--|
| Metoda skenování | Std. |
| Rozlišení skenování do cíle (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlišení skenování na vyžádání (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Kapacita podavače dokumentů (listy) | 150 |
| Formáty souborů: Std. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Cíle skenování | Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse |

Dokončovací funkce

| | |
|---------------------------------|------|
| Výstupní kapacita: Min. (listy) | 500 |
| Výstupní kapacita: Max. (listy) | 3000 |
| Kapacita sešívání: Max. (listy) | 65 |
| Sedlové sešívání | Opt. |
| Offsetové řazení | Std. |
| Děrování | Opt. |

